


Bedford Blitz Doppelkabine Der Universaltransporter für Material und Personen



* die Abbildungen gelten jeweils nur für die genannten Typen. Geringe Abweichungen bei anderen Modellen sind möglich

Ob Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Handwerk, kommunaler Bereich oder Güterverkehr: Die Bedford Blitz Doppelkabine ist immer dann die universelle Lösung, wenn es darum geht, Arbeitskräfte und Arbeitsmaterial wirtschaftlich zu befördern! Und das hat viele Gründe:

- Platz für 7 (sieben!) Personen und viel Stauraum für Werkzeug und Sicherheitszubehör.
- Starke Motoren, wendig in der Stadt, spurtfreudig auf der Landstraße, ausdauernd auf der Autobahn.
- Hoher Fahrkomfort durch Einzelradaufhängung vorn und Fahrer-Sitzposition hinter der Vorderachse im vollgefederten Raum.
- Reichhaltige Ausstattung.

Und für Wirtschaftlichkeit, Service-Freundlichkeit und Sicherheit trägt auch die Doppelkabine ein anerkanntes Gütesiegel: das Opel-Zeichen auf der Motorhaube.

Die Entscheidung sollte Ihnen nicht schwerfallen.

Ausstattung:

Fahrerhaus mit Fahrgastraum. Sitzbank für 4 Personen im Fahrgastraum hinten. Darunter ist ein Sitzkasten, der Stauraum für Werkzeug usw. bietet. Gleichzeitig kann er die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen aufnehmen (Warndreieck, Lampen usw.).

Klappbarer Doppelbeifahrersitz. Durchgehender Kunstleder-Innenhimmel. Die Seitenwände des Fahrgastraumes sind mit Hornitex verkleidet. Der Sperrholzboden des Fahrgastraumes ist mit einer Gummimatte belegt. Zur Ausstattung gehören 2 Kleiderhaken und eine kombinierte Dachbe- und -entlüftung. Die Batterie ist am Rahmen befestigt und von innen zugänglich.

Lieferbar als Fahrgestell mit Doppelkabine, als Pritschenwagen mit Doppelkabine sowie als Tieflade-Pritschenwagen mit Doppelkabine.

Sonderausstattungen (gegen Mehrpreis):

für Fahrzeuge mit Pritschenaufbau. Spriegelgestelle in verschiedenen Höhen / Stirnwand-Erhöhungen für Spriegelgestelle / Einsteckbretter seitlich und hinten für die Spriegelgestelle Fenster in der Stirnwand-Erhöhung / Ladeboden mit glasfaserverstärktem Polyester belegt / Ladeboden mit Blech belegt / Werkzeugkasten unter dem Pritschenboden.

Technische Daten:


Je nach zul, Ges.-Gew, stehen drei Motoren zur Wahl-

	Benzin- Reihen-Motor			Benzin- Reihen-Motor			Diesel- Reihen-Motor		
Hubraum 17	1759 cm ³			2278 cm ³			2067 cm ³		
Bremsleistung (DIN) 49 kW (67 PS) 5000 min ⁻¹			59 kW (80 PS) 4600 min ⁻¹			44 kW (60 PS) 4400 min ⁻¹			
Drehmoment 118.7 Nm (12,1 m 1800 min-1			168.7 Nm (17,2 mkp) 1800 min-1			117.7 Nm (12,0 mkp) 2200 min-1			
Radaufhängung vorn		Ein:	zelro	d mit Schr	aubenf	ede	m		
Radaufhängung hinten	1	Jngete	eilte	Achse mit	Einzelbl	attf	edern		
Тур	F 1016	F 20	36	H 6036	G 103	6	G 2036	H 2036	
zul. GesGew. in kg	2.340	2.54	0	2.740	2.800		3.500	3.500	
zul. Vorderachslast in kg	1.020	1.02	0	1.250	1.250		1.340	1.340	
zul. Hinterachslast in kg	1.320	1.56	0	1.730	1.730		2.300	2.300	
Fahrgestellgewicht in kg	1.150	1.19	0	1.230	1.275		1.345	1.375	
Leergewicht/Pritsche®in	kg 1.480	1.51	5	1.550	1.630		1.720	1.800	
Nutzlast oo in kg, Fahrgestelltragfähig		1.35	50	1.510	1.525		2.155	2.125	
Pritsche, ohne Plane	860	1.02	25	1.190	1.170		1.780	1.700	
Planenhöhe 1400 mi		97	75	1.150	1.125		1.735	1.655	
Planenhöhe 1700 m	m 810	96	55	1.140	1.115		1.725	1.645	

o einschließlich Fahrer

Den 59 kW (80 PS) Benzin- und den 44 kW (60 PS) Diesel-Motor gibt es - auf Wunsch, gegen Mehrpreis - auch mit der Opel-Dreigang-Vollautomatic.

Anderungen der Konstruktion, der Farben sowie der inneren und äußeren Ausstattung bleiben vorbehalten. Die in diesem Prospekt beschriebenen Modelle und Ausstattungen sowie Farben- und Polster-Kombinationen sind teilweise nicht in allen Exportländern lieferbar. Sonderausstattung Adam Opel Aktiengesellschaft, Rüsselsheim gegen Mehrpreis



oo Begleitpersonen und Ladung