Serienbereifung für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 01/2010

Wir leben Autos.

Agila

Corsa

Meriva

Combo

Astra

Zafira

Movano

Vivaro

Antara

Insignia

0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH erstellt.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an das Service-Center Technik :

ADAM OPEL GmbH
Service-Center Technik
65423 Rüsselsheim
Tel.: (0 61 42) 7 75000
Fax: (0 61 42) 7 75009
E-Mail: service-center.technik@de.opel.com

und für Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, an den Kundenservice der jeweiligen Opel bzw. General Motors Niederlassung.

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Rüsselsheim, 31. Mai 2010

ADAM OPEL GMBH

Frank Mattheis

Thomas Berenz

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H-B	Agila	0035	e4*2001/116*0135*00 bis 05	29.01.2010
GMIA	Agila (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0010*03	11.02.2010
S-D	Corsa	0035	e1*2001/116*0379*00 bis 13	17.03.2010
GMIB	Corsa (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0001*01 bis 05	08.04.2010
X01MONOCAB	Meriva-A	0035	e1*2001/116*0215*00 bis 17	10.03.2010
GMIC	Meriva-A (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0002*01 bis 04	19.02.2010
S-D/Monocab B	Meriva (B)	0035	e4*2007/46*0165*00	22.03.2010
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 21	03.03.2009
			e1*2007/46*0291*02	14.04.2010
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 06	03.03.2009
			e1*2007/46*0293*01	14.04.2010
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 15	20.03.2008
			DE*2007/46*0129*00 bis 03	14.04.2010
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620 bis Nachtrag 05	17.09.2008
		0035	DE*2007/46*0131*00 bis 02	14.04.2010
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 18	25.02.2009
			e1*2007/46*0344*00 bis 01	10.02.2010
GMIH	Astra (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0007*01 bis 04	22.03.2010
A-H/C	Astra GTC	0035	e4*2001/116*0094*00 bis 15	09.02.2010
A-H/C	Astra Twin Top	0035	e4*2001/116*0094*02 bis 15	09.02.2010
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 13	25.02.2009
			e1*2007/46*0341*00 bis 01	04.02.2010
GMIJ	Astra Station Wagon (Benzin/LPG-Betrieb) [1)]	0035	e50*2001/116*0008*01	10.08.2009
GMIH			e50*2001/116*000*03 bis 04	22.03.2010
A-H/NB	Astra (NB)	0035	e1*2001/116*0454*00 bis 03	15.01.2009
			e1*2007/46*0340*00 bis 01	05.03.2010
A-H/Monocab	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 11	03.03.2010
A-H/Monocab-CNG	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0378*00 bis 07	15.04.2010
GMIG	Zafira-B (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0003*02	29.10.2009
P-J	Astra	0035	e1*2007/46*0141*00 bis 04	31.03.2010
0G-A	Insignia	0035	e1*2001/116*0475*00 bis 06	21.08.2009
			e1*2007/46*0374*00	18.11.2009
0G-A	Insignia Sports Tourer	0035	e1*2001/116*0475*02 bis 06	21.08.2009
			e1*2007/46*0374*00	18.11.2009

[1)] integriert in GMIH

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
E9	Opel Movano	3041	K 158, Nachtrag 06 bis 13	12.05.2009
F9	Opel Movano	3041	K 155, Nachtrag 08 bis 15	01.12.2009
H9	Opel Movano	3041	K 157, Nachtrag 07 bis 14	27.05.2009
N9	Opel Movano	3041	L 393, Nachtrag 02 bis 08	13.08.2007
U9	Opel Movano	3041	K 156, Nachtrag 08 bis 14	25.05.2009
J9	Opel Movano	3041	e2*98/14*0130*19 bis 31	16.03.2009
MR	Movano	0035	e1*2007/46*0362*00	17.02.2010
E7	Vivaro	0035	L 048 bis Nachtrag 12	08.03.2010
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 15	11.02.2010
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*07 bis 18	11.03.2010
L-A	Antara	0035	e4*2001/116*0118*00 bis 09	10.07.2009

Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller-Schlüssel-Nr
Opel	0035
Sovab (F)	3041

In dieser Ausgabe des Serienreifenkatalogs befinden sich nur die derzeit aktuellen Modelle der Adam Opel GmbH.
Ältere Fahrzeuge finden Sie in der Ausgabe 02/2009.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben.
In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen,
die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der Personenkraftwagen mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den folgenden Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten finden Sie die Alternativbereifungen.

1. **Handelsbezeichnung** aus **Feld D.3**, z.B. **Astra**
2. **Fahrzeugtyp** aus **Feld D.2**, Zeile 1, z.B. **A-H**
3. **Genehmigungsnr.** aus **Feld K** Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern, z.B. e1*2001/116*0261***11**
4. **Versionsnummer** aus **Feld D.2** Reifengruppe = vorletzte Stelle, z.B. **D** (Buchstabe o. Ziffer)

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	31.03.2007	2.1	0035	2.2	ACX000444	L	2	9	1	P.2 P.4	74 / 3500			T	180		
J	M1			4	AB	18	4249 - 4288					19	1753				
E	W0L0AHL4872164656			3	6	20	1460					G	1395				
D.1	OPEL					12	-		13	75				Q	-		
D.2	A-H					V.7	157		F.1	1885				F.2	1885		
	BM11					7.1	1040		7.2	860				7.3	-		
	2A10ACRFFDS					8.1	1040		8.2	860				8.3	-		
	-					U.1	80		U.2	2625				U.3	74		
D.3	Astra					O.1	1400		O.2	650		S.1	5	S.2	-		
2	OPEL					15.1	205/55R16 91H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	205/55R16 91H										
	Schrägheclimousine					15.3	-										
V.9	70/220*2003/76B					R	grau					11	7				
14	EURO 4					K	e1*2001/116*0261***11**										
P.3	Diesel					6	16.02.2007					17	-	-			
10	0002	14.1	0462	P.1	1910	21	-										
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1940*7.2/8.2:bei Anhängerbetrieb 930*O.1:1500 bis 10% Steig.																
*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*																	

Dieses Beispiel gilt für die meisten Opel-Modelle

Bei einigen Typen des Movano und Vivaro benötigen Sie die Variantennummer aus **Feld D.2**, Zeile 2, z.B. **AHA6**

Dieses Beispiel gilt nur für einige Movano und Vivaro

E	W0LF7AHA67V639270			3	0	20	1978					G	2110				
D.1	OPEL					12	-		13	80				Q	-		
D.2	F7					V.7	-		F.1	2770				F.2	2770		
	AHA6					7.1	1450		7.2	1550				7.3	-		
	E					8.1	1450		8.2	1550				8.3	-		
	-					U.1	75		U.2	2625				U.3	72		
D.3	Vivaro					O.1	2000		O.2	750		S.1	3	S.2	-		
2	OPEL					15.1	195/65R16C(100/98)T										
5	LKW Geschl.Kasten					15.2	195/65R16C(100/98)T										
	-					15.3	-										
V.9	70/220*2003/76B					R	grau					11	7				
14	98/69/EG III;B					K	K830***11**										
P.3	Diesel					6	08.02.2007					17	-	-			

Sie finden diese Angaben auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort ... 2
1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung ... 3
2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH ... 5
2.1 Agila (H-B) ... 10
Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 05 ... 10
2.2 GMIA Agila (H-B) (Benzin und LPG-Betrieb) ... 11
Gen.-Nr. e50*2001/116*0010*01 bis 03 ... 11
2.3 Corsa (S-D) ... 12
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00 ... 12
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01 ... 13
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02 ... 15
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04 ... 17
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07 ... 19
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09 ... 21
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10 ... 22
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11 ... 24
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12 ... 26
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13 ... 28
2.4 GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb) ... 30
Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*01 ... 30
Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*02 bis 03 ... 31
Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*04 ... 32
Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*05 ... 33
2.5 Meriva-A (X01Monocab) ... 34
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05 ... 34
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06 ... 35
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07 ... 36
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*08 bis 09 ... 37
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*10 bis 14 ... 38
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*15 bis 17 ... 39
2.6 GMIC Meriva-A (X01Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb) ... 41
Gen.-Nr. e50* 2001/116*0002*01 ... 41
Gen.-Nr. e50* 2001/116*0002*02 bis 04 ... 42
2.7 Meriva-B (S-D/Monocab B) ... 43
Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*00 ... 43
2.8 Combo-C ... 44
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09 ... 44
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11 ... 45
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12 ... 46
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13 ... 47
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16 ... 48
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21 ... 49
Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00 bis 02 ... 51
2.9 Combo-C-CNG ... 52
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00 ... 52
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03 ... 53
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04 bis 06 ... 54
Gen.-Nr. e1* 2007/46*0293*00 bis 01 ... 55

2.10 Combo-C-Van ... 56
Gen.-Nr. K 886*06 ... 56
Gen.-Nr. K 886*07 bis 09 ... 57
Gen.-Nr. K 886*10 bis 15 ... 58
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*00 ... 59
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*01 bis 03 ... 60
2.11 Combo-C-Van-CNG ... 61
Gen.-Nr. L 620*00 bis 01 ... 61
Gen.-Nr. L 620*02 bis 05 ... 62
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*00 ... 63
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*01 bis 02 ... 64
2.12 Astra (A-H) ... 65
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00 ... 65
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01 ... 66
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02 ... 67
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03 ... 69
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04 ... 71
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05 ... 73
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09 ... 75
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10 ... 78
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11 ... 81
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12 ... 84
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13 ... 87
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15 ... 90
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18 ... 93
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00 ... 96
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01 ... 99
2.13 GMIH Astra (A-H) (Benzin und LPG-Betrieb) ... 101
Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*01 bis 03 ... 101
Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*04 ... 102
2.14 Astra GTC (A-H/C) ... 103
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00 ... 103
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01 ... 105
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02 ... 107
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04 ... 110
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05 ... 113
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07 ... 116
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10 ... 119
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*11 bis 13 ... 122
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*14 ... 125
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*15 ... 128
2.15 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C) ... 131
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02 ... 131
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04 ... 132
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05 ... 133
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 ... 134
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*07 bis 14 ... 135
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*15 ... 136
2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW) ... 137
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00 ... 137
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01 ... 139
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04 ... 141
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05 ... 144

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06 147
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07 150
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08 153
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10 156
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13 159
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00 162
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01 165

2.17 GMIJ Astra Station Wagon (A-H/SW) (Benzin und LPG-Betrieb) 167

Gen.-Nr. e50*2001/116*0008*01 167
Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*03 168
Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*04 169

2.18 Astra (NB) (A-H/NB) 170

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*00 170
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*01 171
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*02 bis 03 172
Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*00 bis 01 173

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab) 174

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00 174
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02 175
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03 176
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04 177
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08 178
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10 180

2.20 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG) 184

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02 184
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*03 bis 07 185

2.21 GMIG Zafira-B (A-H/Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb) 186

Gen.-Nr. e50*2001/116*0003*01 bis 02 186

2.22 Astra (P-J) 187

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*00 187
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*01 188
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*02 189
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03 190
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04 192

2.23 Insignia (0G-A) 194

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00 194
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01 197
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02 201
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 205
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04 209
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06 213
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00 218

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A) 223

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02 bis 04 223
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06 230
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00 234

2.25 Movano (E9) 238

Gen.-Nr. K158*06 bis 13 238

2.26 Movano (F9) 239

Gen.-Nr. K155*08 bis 10 239
Gen.-Nr. K155*11..... 240
Gen.-Nr. K155*12..... 241

Gen.-Nr. K155*13 bis 14 242
2.27 Movano (H9) 243
Gen.-Nr. K157*07 bis 14 243
2.28 Movano (N9) 244
Gen.-Nr. L393*02 bis 08 244
2.29 Movano (U9) 245
Gen.-Nr. K156*08 bis 14 245
2.30 Movano (J9) 246
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22 246
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24 247
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26 248
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 bis 28 249
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*29 bis 31 250
2.31 Movano (MR) 252
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*00 252
2.32 Vivaro (X83) 253
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07 253
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09 254
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10 255
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11 256
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12 257
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13 258
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14 bis 15 259
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*16 260
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*17 261
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*18 bis 19 262
2.33 Vivaro (E7) 263
Gen.-Nr. L048*00 bis 06 263
Gen.-Nr. L048*07 bis 08 264
Gen.-Nr. L048*09 265
Gen.-Nr. L048*10 266
Gen.-Nr. L048*11 267
Gen.-Nr. L048*12 268
2.34 Vivaro (F7) 269
Gen.-Nr. K830*03 bis 09 269
Gen.-Nr. K830*10 270
Gen.-Nr. K830*11 271
Gen.-Nr. K830*12 272
Gen.-Nr. K830*13 273
Gen.-Nr. K830*14 274
Gen.-Nr. K830*15 275
2.35 Antara (L-A) 276
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01 276
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04 277
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 09 278
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog? 279

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.1 Agila (H-B)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
K10B	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
K12B			5 JJ x 14				
D13A		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
Z13DTJ			5½ JJ x 15				

2.2 GMIA Agila (H-B) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0010*01 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
K10B K12B	A	165/70 R14 81T	5 J x 14 5 JJ x 14	45	zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84H	5½ J x 15 5½ JJ x 15	50			

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH	D	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Die **Winterbereifung 185/60 R15 M+S** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e1*2001/116*0379*00** und enthält folgende Reifen- / Felgenkombinationen:

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP Z12XEP Z14XEP	A, B	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ Z13DTH	C, D	185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Die Bescheinigung ist in der Anlage abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH Z13DTI		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
(ecoFLEX)		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP A10XEP Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP A10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ Z13DTI	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH Z13DTR	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER 74 kW		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTS		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
A16LER (OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LEL (GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER 74 kW							
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Fortsetzung ►

Bemerkung: Run Flat Reifen sind entfallen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A12XER 63 kW		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
A14XER (intern A14XEL 64 kW)		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A14XER 74 kW							
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTI		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTS		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
A16LER (OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LEL (GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTE (ecoFLEX)		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP A10XEP Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ Z13DTI	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH Z13DTR	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR A17DTS	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR A17DTS	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC) A16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI) A16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

2.4 GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z12XEP	B	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen für die Varianten / Versionen:
AA11/1A03A1AAAA5 BA11/1A03A2CAAA5 EA11/1A04A3BAAA5 FA11/1A04A4HAAA5

2.4 GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z12XEP	B	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen für die Varianten / Versionen:
AA11/1A03A1AAAA5 AA11/1A03A1ABAA5 BA11/1A03A2CAAA5 BA11/1A03A2CBAA5
EA11/1A04A3BAAA5 EA11/1A04A3BBAA5 FA11/1A04A4HAAA5 FA11/1A04A4HBAA5

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	**A**	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z12XEP	**B**	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen für die Varianten / Versionen:

AA11/1A03A1AAAA5	AA11/1A03A1ABAA5	AA11/1A03A1ACCA5	AA11/1A03A1ADCA5
BA11/1A03A2CAAA5	BA11/1A03A2CBAA5	BA11/1A03A2CCCA5	BA11/1A03A2CDCA5
EA11/1A04A3BAAA5	EA11/1A04A3BBAA5	EA11/1A04A3BCCA5	EA11/1A04A3BDCA5
FA11/1A04A4HAAA5	FA11/1A04A4HBAA5	FA11/1A04A4HCCA5	FA11/1A04A4HDCA5

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z12XEP	B	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

Bemerkung: Run Flat Reifen sind entfallen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16SE	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT							
Z16SE	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT							
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							
Z16XE	G	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	H	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z17DTH		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP							
Z13DTJ							
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z17DTH							
Z13DT							
Z16XEP							
Z13DTJ							
Z16XE	G	185/60 R15 84T [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	H	185/60 R15 84T [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP							
Z16LET	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		

[2] Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ	C	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	D	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ	F	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	G	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	H	185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

[2] Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*10 bis 14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	C	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	D	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	F	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	G	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	H	185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

[2] Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*15 bis 17

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	C	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	D	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	F	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	G	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	H	185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

[2] Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*15 bis 17

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	K	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	L	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		

2.6 GMIC Meriva-A (X01Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50* 2001/116*0002*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	**A**	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	**B**	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		**Nur mit 4-Loch-Felge**

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 GMIC Meriva-A (X01Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50* 2001/116*0002*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A*)	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	B*)	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z14XEP	C**)	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	D**)	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		

***) Reifengruppe mit 4-Loch-Felge**
****) Reifengruppe mit 5-Loch-Felge**

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Meriva-B (S-D/Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A14XER	A	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.	nicht zul.	
A13DTC		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14XER	B	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A13DTC		195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	C	195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	D	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	E	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	F	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A17DT	G	205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	H	225/40 R18 92W	7 1/2J X 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	J	195/65 R15 91H	6 1/2J X 15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y17DTL	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Y17DTL							
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DT							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
		195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. **e1* 98/14*0179*06 bis 17**

Die **Bereifung 195/50 R16 88H** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **ab e1*98/14*0179*06 bis e1*98/14*0179*17** und enthält folgende
Reifen- / Felgenkombination:

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16SE Y17DT Z14XEP Z13DT Z13DTJ	**C**	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen

Die Bescheinigung ist in der Anlage abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z14XEP	E	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

2.9 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.9 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	**A**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	**B**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	**A**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	**B**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2007/46*0293*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	**A**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	**B**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. **K 886*06**

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.		
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z13DT							
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*07 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*10 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*01 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.11 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*02 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.11 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.11 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*01 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z14XEL							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							
Z14XEL							
Z20LEL	H	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	S	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW							
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 GMIH Astra (A-H) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*01 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	**A**	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 GMIH Astra (A-H) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16XER	B	225/40R18 92W	7 ½ x18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER	C	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER	D	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	S	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
110 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
110 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH Z16XEP		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
110 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
110 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTJ		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
81 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTJ		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
81 kW		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTJ							
81 kW							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XEP	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XEP	**W**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	**X**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	**Y**	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1	**W**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	**X**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		
Z19DTH	**Y**	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1 Z16XEP	**W**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	**X**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1 Z16XEP		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		
Z19DTH	**Y**	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*07 bis 14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1	**W**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	**X**	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		
Z19DTH	**Y**	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

1 nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH Z16XEP		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTR 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 GMIJ Astra Station Wagon (A-H/SW) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0008*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen und nur in Vbg. mit Sportfahrwerk
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen und nur in Vbg. mit Sportfahrwerk
Z16XER	C	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen und nur in Vbg. mit Sportfahrwerk
Z16XER	D	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 GMIH Astra Station Wagon(A-H) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		

Bemerkung: Die Handelsbezeichnungen Astra und Astra Station Wagon wurden in der Betriebserlaubnis e50*2001/116*0007 ab Nachtrag 03 zusammengefasst.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 GMIH Astra Station Wagon(A-H) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0007*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16XER	B	225/40R18 92W	7 ½ x18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER	C	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER	D	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		

Bemerkung: Die Handelsbezeichnungen Astra und Astra Station Wagon wurden in der Betriebserlaubnis e50*2001/116*0007 ab Nachtrag 03 zusammengefasst.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR	F	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH Z19DT 88 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH Z19DT 88 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH Z19DT 88 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. **e1*2001/116*0325*05 bis 08**

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	N	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	P	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. **e1*2001/116*0325*09 bis 10**

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW Z17DTR 81 kW	N	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	P	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. **e1*2001/116*0325*11**

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. **e1*2001/116*0325*11**

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW A17DTR 81 kW eco	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	**A**	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*03 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	**A**	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XNT	**B**	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 94V	7Jx17	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.21 GMIG Zafira-B (A-H/Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50*2001/116*0003*01 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	C	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR intern A17DTJ 81 kW		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR 92 kW		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR intern A17DTJ 81 kW		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6 ½ Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	L	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	M	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	L	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	M	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD	N	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD	P	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW AT	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW AT	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**L**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**M**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**L**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**M**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V 1)	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V 1)	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S 1)	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

1) Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:
e1*2001/116*0475*05: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17” Bremsanlage.
e1*2001/116*0475*06: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45) bzw. 17” Bremsanlage.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT** A16LET	**L**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT** A16LET	**M**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V 1)	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V 1)	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

1) **Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:**
e1*2001/116*0475*05: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17” Bremsanlage.
e1*2001/116*0475*06: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45) bzw. 17” Bremsanlage.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:
Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT**[1] **AT**[2] A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET [1] A18XER [1]	**L**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT**[1] **AT**[2] A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET [1] A18XER [1]	**M**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

[1] mit FlexRide Fahrwerk (F45)
[2] mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45)

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:
Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.25 Movano (E9)

Gen.-Nr. K158*06 bis 13

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**alle**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*08 bis 10

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**A . . .**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**B . . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	**C . . .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*11

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U A6	**A 1 . .** **A 2 . .**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U B6	**A Y . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**B . . .**	215/65 R16C (109/107)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**C . . .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*12

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U A6	**A 1 . .** **A 2 . .**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U B6	**A Y . .** **A D . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**B . . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	**C . . .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*13 bis 14

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U A6	**A 1 . .** **A 2 . .** **A 3 . .**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U B6	**A Y . .** **A D . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**B . . .**	215/65 R16C (109/107)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**C . . .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Movano (H9)

Gen.-Nr. K157*07 bis 14

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**A . . . .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**C . . . .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Movano (N9)

Gen.-Nr. L393*02 bis 08

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**alle**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Movano (U9)

Gen.-Nr. K156*08 bis 14

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**A . . . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		225/65 R16C (112/110)R					
alle	**C . . . .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**J9A . D .** **J9E . D .** **J9S . D .** **J9U . D .**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9C . H .** **J9G . H .** **J9T . H .** **J9V . H .** **J9K . D .** **J9N . D .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**J9B . D .** **J9Z . D .** **J9W . D .** **J9Y . D .** **J9A . H .** **J9E . H .** **J9S . H .** **J9U . H .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	**J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9B . D .** **J9Z . D .** **J9W . D .** **J9Y . D .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	**J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH**						
G9U-B6	**J9AYD6** **J9SYD6** **J9EYD6** **J9UYD6**						
alle	**J9AYH6** **J9SYH6** **J9EYH6** **J9UYH6**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9C . H .** **J9G . H .** **J9T . H .** **J9V . H .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	**J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	**J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH**						
G9U-B6	**J9AYD . J9SYD . J9EYD . J9UYD . J9ADD6 J9SDD6 J9EDD6 J9UDD6**						
alle	**J9AYH . J9SYH . J9EYH . J9UYH . J9ADH6 J9SDH6 J9EDH6 J9UDH6**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 bis 28

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	**J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9B.D.** **J9Z.D.** **J9W.D.** **J9Y.D.**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	**J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH**						
G9U-B6	**J9AYD. , J9SYD. , J9EYD. , J9UYD. , J9ADD6, J9SDD6, J9EDD6, J9UDD6, J9A3D. , J9S3D. , J9E3D. , J9U3D.**						
alle	**J9AYH. , J9SYH. , J9EYH. , J9UYH. , J9ADH6, J9SDH6, J9EDH6, J9UDH6, J9A3H. , J9S3H. , J9E3H. , J9U3H.**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9C.H.** **J9G.H.** **J9T.H.** **J9V.H.**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*29 bis 31

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	**J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9B . D .** **J9Z . D .** **J9W . D .** **J9Y . D .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	**J9A1H .** **J9A2H .** **J9E1H .** **J9E2H .** **J9S1H .** **J9S2H .** **J9U1H .** **J9U2H .**						
G9U-B6	**J9AYD .** **J9SYD .** **J9EYD .** **J9UYD .** **J9ADD6** **J9SDD6** **J9EDD6** **J9UDD6** **J9A3D .** **J9S3D .** **J9E3D .** **J9U3D .**						
G9U-A6	**J9U2DC, J9E2DC, J9S2DC, J9A2DC, J9U1DC, J9E1DC, J9S1DC, J9A1DC**						

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*29 bis 31

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-B6	**J9AYH .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9SYH .	215/65 R16C (109/107)R					
	J9EYH .						
	J9UYH .						
	J9ADH6						
	J9SDH6						
	J9EDH6						
	J9UDH6						
	J9A3H .						
	J9S3H .						
	J9E3H .						
	J9U3H .						
alle	**J9C . H .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
	J9G . H .	205/75 R16C (110/108)R					
	J9T . H .						
	J9V . H .						
	J9K . D .						
	J9N . D .						

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 2800 kg und 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 92 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 4500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)R			zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. [1]		
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)R			zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. [1]		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F9Q U7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F9Q U7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
F9Q U7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8							

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R E7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R E7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		

Achtung:
Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 7A42AH026AG6
CM11 7A86BJ026AG9
GM11 7A38AH026AG7
BH11 7A42AH026AG6
CH11 7A86BJ026AG9
GH11 7A38AH026AG7
CL11 7A87AH027CG9

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00 bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R E7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:
Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 7A42AH026AG6

CM11 7A86BJ026AG9

GM11 7A38AH026AG7

BH11 7A42AH026AG6

CH11 7A86BJ026AG9

GH11 7A38AH026AG7

CL11 7A87AH027CG9

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00 bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:
Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 7A42AH026AG6

CM11 7A86BJ026AG9

GM11 7A38AH026AG7

BH11 7A42AH026AG6

CH11 7A86BJ026AG9

GH11 7A38AH026AG7

CL11 7A87AH027CG9

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00 bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*16

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*17

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6 M9R A6 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8 M9R A6 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

2.33 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*00 bis 06

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	**BAB .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	**BBB .**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
	BCB .						
G9U B7	**BDB .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.33 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*07 bis 08

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7	. H . . .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. M . . .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8	. L . . .						
G9U B6	. J . . .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.33 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*09

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7	. H . . .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. M . . .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8	. L . . .						
G9U B6	. J . . .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
	. R . . .						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.33 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*10

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R L7	. H . . .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. M . . .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8	. L . . .						
G9U B6	. J . . .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
	. R . . .						
	. V . . .						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.33 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*11

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7 ww. M9R M7 F4R H8	. H . . .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. M . . .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
	. L . . .						
G9U B6	. J . . .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
	. R . . .						
	. V . . .						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.33 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*12

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7 ww.	. H . . .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R M7	. M . . .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8	. L . . .						
M9R A6 66/84 kW	. P . . .						
	. S . . .						
G9U B6	. J . . .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
	. R . . .						
	. V . . .						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.34 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*03 bis 09

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	**AAA .**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	**ABA .**	205/65 R16C (107/105)T					
	ACA .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B7	**ADA .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
	BDA .						
	BDB .						
F4R L7	**BAA .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	**BAB .**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
	BBA .						
	BBB .						
	BCA .						
	BCB .						
F4R L7	**BAC .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
	BAD .						
F9Q U7	**BBC .**						
	BBD .						
	BCC .						
	BCD .						
G9U B7	**BDC .**						
	BDD .						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.34 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*10

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F9Q U7	**ACA6**						
G9U B6	**. J A .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	**BLA6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	BLB6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
M9R E7	**BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**						
F9Q U7	**BCA6** **BCB6**						
F4R H8	**BLC6** **BLD6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	**BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6**						
F9Q U7	**BCC6** **BCD6**						
G9U B6	**. J C .** **. J D .**						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.34 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*11

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
M9R E7	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					Geschwindigkeitsmesser
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		anpassen
G9U B6	**. J A .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8	**BLA6** **BLB6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		Geschwindigkeitsmesser
M9R E7	**BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**						anpassen
F4R H8	**BLC6** **BLD6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	**BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6**						
G9U B6	**. J C .** **. J D .**						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.34 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*12

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8 M9R E7	**ALA6** **AHA6**	195/65 R16C (100/98)T 205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B6	**. J A .** **. J B .** **. R A .** **. R B .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8 M9R E7	**BLA6** **BLB6** **BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8 M9R E7 G9U B6	**BLC6** **BLD6** **BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6** **. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.34 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*13

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8 M9R L7	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B6	**. J A .** **. J B .** **. R A .** **. R B .** **. V A .** **. V B .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8 M9R L7	**BLA6** **BLB6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
	BHA6 **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**						
F4R H8 M9R L7 G9U B6	**BLC6** **BLD6** **BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6** **. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .** **. V C .** **. V D .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.34 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*14

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8 M9R L7 ww. M9R M7	**ALA6** **AHA6** **AMA6**	195/65 R16C (100/98)T 205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. zul. [1]	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
G9U B6	**. J A .** **. J B .** **. R A .** **. R B .** **. V A .** **. V B .**	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. [1] zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R L7 ww. M9R M7	**BLA6** **BLB6** **BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R L7 ww. M9R M7 G9U B6	**BLC6** **BLD6** **BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6** **. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .** **. V C .** **. V D .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.34 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*15

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					
M9R M7	**AMA6**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B6	**. J A .** **. J B .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. R A . **. R B .** **. V A .** **. V B .**	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R A6 66/84 kW	**BPA6.** **BPB6.** **BPC6.** **BPD6.** **BSA6.** **BSB6.** **BSC6.** **BSD6.**						
F4R H8	**BLA6** **BLB6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww. M9R M7	**BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
M9R A6 66/84 kW	**APA6.** **ASA6.**						
F4R H8	**BLC6** **BLD6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7 ww. M9R M7	**BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6**						
G9U B6	**. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .** **. V C .** **. V D .**						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.35 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.35 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	**A**	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
10HM	**B**	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.35 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	**A**	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			
10HM	**B**	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

- **Bei technischen Fragen, fehlenden Fahrzeugen oder Fragen zu Umrüstmöglichkeiten**

wenden Sie sich bitte an das Service-Center Technik der ADAM OPEL GmbH.

ADAM OPEL GmbH
Service-Center Technik
65423 Rüsselsheim
Tel. (0 61 42) 7 75000
Fax (0 61 42) 7 75009
E-Mail: service-center.technik@de.opel.com

- **Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag**

dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B, Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., Betrieberlaubnis-Nr.
- … und Ihren Vorschlag

E-Mail: Ta.Hessen@tuevhessen.de

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Hilfe !

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 19.04.2007
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 26.04.2007

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: Combo-C , EG-Typgenehmigung Nr. e1*98/14*0179*17

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 19.04.2007, Nr. TÜH TB 2007-070.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

(Mbombi)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 415

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*98/14*0179*17
Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

1.	Hersteller / *Manufacturer*	:	Adam Opel GmbH			
2.	Fahrzeugklasse / *Vehic. Class*	:	M1			
3.	Typ / *Type*	:	**Combo-C**			
4.	Genehmigungs-Nummer / *Approval No.*	:	**e1*98/14*0179*17**			
5.	Antrag / *Application*	:	Adam Opel GmbH vom / *from* 19.04.2007			
6.	Gegenstand / *Subject*	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig			
	Variante *Variant*	:	**AA??** [1), 2)] **BA??** [1),2)]	**AB??** [1),2)] **BB??** [1),2)]	**AD??** [1),2)] **BD??** [1),2)]	**AE??** [1),2)] **BE??** [1),2)]	**AG??** [1),2)] **BG??** [1),2)]
	Version *Version*		**????????C?**	**????????C?**	**????????C?**	**????????C?**	**????????C?**
	Gültig ab Gen.-Nr. / *Valid from Approval-No.*	:	e1*98/14*0179*06				
	Fahrzeug-Ident.-Nr. / *Vehicle identification No.*		W0L0XCF06..... [1)2)]				
	Motor / *Engine*	:	Z16SE 64 kW / 5400 min^{-1}	Y17DT 55 kW / 4400 min^{-1}	Z14XEP 66 kW / 5600 min^{-1}	Z13DT 51 kW / 4000 min^{-1}	Z13DTJ 55 kW / 4000 min^{-1}
	Typ- und Ausführungsschlüssel *nat. Type and Version Code (D)*	:	**437**???[1), 2)]	**438**???[1), 2)]	**535**???[1), 2)] **AET**?????[1), 2)]	**536**???[1), 2)]	**AAP**?????[1), 2)]

Lfd. Nr. ***No.***	**Fahrzeugteil(e)** ***Vehicle part(s)***	**Randbedingungen** ***Conditions***	**Auflagen / *Requirement*** **(keine / *none*, oder / *or* */**/***)**
1	**Reifen / *Tyre*** **195/50 R16 88H**	**auf Felge / *rim size*:** **6 Jx16, ET 49 mm** **(Serienfelge / *standard rim*)**	**Nur als Sommerreifen /** ***as summer tyre only*** *******

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich im Fahrzeugdokument

7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
   The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.
   The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.*e1*98/14*0179*17

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany
unter DAR-Registriernummer / *DAR-Registration number:*
KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 19.04.2007

41643849
4400091044

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH T-02 Automotive

Dipl.-Ing. Claus Weber

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : **e1*98/14*0179*17**
und dem Gutachten-Nr. : **TÜH TB 2007-070.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug-typ / Type	Variante/Version *Variant / Version*	Gültig ab Gen.-Nr. *valid from Approval No.*	Fz.-Ident.-Nummer / *VIN*	Typ- und Ausführungs-schlüssel	Motor / *Engine*
Combo-C	**AA?? / ???????? C ?** [1)] **BA?? / ???????? C ?** [1)]	**e1*98/14*0179*06**	W0L0XCF06...	**437???** [1),2)]	**Z16SE** 64 kW/5400 min^{-1}
	AB?? / ???????? C ? [1)] **BB?? / ???????? C ?** [1)]			**438???** [1),2)]	**Y17DT** 55 kW/4400 min^{-1}
	AD?? / ???????? C ? [1)] **BD?? / ???????? C ?** [1)]			**535???** [1),2)] **AET?????** [1),2)]	**Z14XEP** 66 kW/5600 min^{-1}
	AE?? / ???????? C ? [1)] **BE?? / ???????? C ?** [1)]			**536???** [1),2)]	**Z13DT** 51 kW/4000 min^{-1}
	AG?? / ???????? C ? [1)] **BG?? / ???????? C ?** [1)]			**AAP?????** [1),2)]	**Z13DTJ** 55 kW/4000 min^{-1}

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. *No.*	Fahrzeugteil(e) *Vehicle part(s)*	Randbedingungen *Conditions*	Auflagen / *Requirements* (keine / none, oder / or */**/***)
1	**Reifen / *Tyre*** **195/50 R16 88H**	**auf Felge / *rim size*:** **6 Jx16, ET 49 mm** **(Serienfelge / *standard rim*)**	**Nur als Sommerreifen /** ***as summer tyre only*** ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Flensburg, den 26.04.2007

Mbombi

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT
415

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 02.11.2006
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 06.11.2006

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D, EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*01

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 01.11.2006, Nr. TÜH-TB 2006-149.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

(Mbombi)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 415

1.	Hersteller / *Manufacturer*	:	Adam Opel GmbH			
2.	Fahrzeugklasse / *Vehic. Class*	:	M1			
3.	Typ / *Type*	:	**S-D**			
4.	Genehmigungs-Nummer / *Approval No.*	:	**e1*2001/116*0379*01**			
5.	Antrag / *Application*	:	Adam Opel GmbH vom / *from* 01.11.2006			
6.	Gegenstand / *Subject*	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig			
	Variante *Variant*	:	**?A??** [1), 2)]	**?B??** [1), 2)]	**?C??** [1), 2)]	**?D??** [1), 2)]	**?E??** [1), 2)]
	Gültig ab Gen.-Nr. / *Valid from Approval-No.*	:	e1*2001/116*0379*00				
	Fahrzeug-Ident.-Nr. / *Vehicle identification No.*		W0L0SDL08..... W0L0SDL68..... [1)2)]				
	Motor / *Engine*	:	Z10XEP, 44 kW / 5600 min^{-1}	Z12XEP, 59 kW / 5600 min^{-1}	Z14XEP, 66 kW / 5600 min^{-1}	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min^{-1}	Z13DTH, 66 kW / 4000 min^{-1}
	Typ- und Ausführungsschlüssel *nat. Type and Version Code (D)*	:	**AFO**?????[1), 2)]	**AFQ**?????[1), 2)]	**AFR**?????[1), 2)]	**AFS**?????[1), 2)]	**AFT**?????[1), 2)]

Lfd. Nr. ***No.***	**Fahrzeugteil(e)** ***Vehicle part(s)***	**Randbedingungen** ***Conditions***	**Auflagen / *Requirement*** **(keine / *none*, oder / *or* */**/***)**
1	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 84Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z10XEP Z12XEP Z14XEP /***
2	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 88Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z13DTJ Z13DTH / ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich im Fahrzeugdokument

7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
   The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.
   The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.*e1*2001/116*0379*01

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany
unter DAR-Registriernummer / *DAR-Registration number:*
KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 01.11.2006

41563449
4400076060

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH T-03 Automotive

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*01 vom 08.09.2006
und dem Gutachten-Nr. : **TÜH TB 2006-149.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug-typ / Type	Variante/Version *Variant / Version*	Gültig ab Gen.-Nr. *valid from Approval No.*	Fz.-Ident.-Nummer / *VIN*	Typ- und Ausführungs-schlüssel	Motor / *Engine*
S-D	**?A?? / ??????????** [1]	**e1*2001/116*0379*00**	W0L0SDL08....., W0L0SDL48.....	**AFO?????** [1),2)]	**Z10XEP**/ 44 kW/5600 min^{-1}
	?B?? / ?????????? [1]			**AFQ?????** [1),2)]	**Z12XEP**/ 59 kW/5600 min^{-1}
	?C?? / ?????????? [1]			**AFR?????** [1),2)]	**Z14XEP**/ 66 kW/5600 min^{-1}
	?D?? / ?????????? [1]			**AFS?????** [1),2)]	**Z13DTJ**/ 55 kW/4000 min^{-1}
	?E?? / ?????????? [1]			**AFT?????** [1),2)]	**Z13DTH**/ 66 kW/4000 min^{-1}

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. *No.*	Fahrzeugteil(e) *Vehicle part(s)*	Randbedingungen *Conditions*	Auflagen / *Requirements* (keine / none, oder / or */**/***)
1	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 84Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z10XEP Z12XEP Z14XEP /*** **
2	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 88Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z13DTJ Z13DTH / *** **

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Flensburg, den 06.11.2006

Mbombi

G u t a c h t e r l i c h e S t e l l u n g n a h m e

Nr. / No. TÜH TB 2008 – 178.00

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle zur Berichtigung der Fahrzeugdokumente

Name und Anschrift des Auftraggebers : **Adam Opel GmbH**
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

0. **Allgemeine Angaben**

0.1. Fahrzeugtyp : **X83**

0.2. Hersteller : Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

0.4. Grund der Änderung : **Aufgrund einer Berichtigung, die in der EG-Gesamt-Betriebserlaubnis Nr. e1*98/14*0170*14 vollzogen wurde, müssen bei folgenden Varianten/Versionen die Fahrzeug-Dokumente und das Fabrikschild geändert werden.**

0.5. **Betroffene Varianten / Versionen** :

BM11	**7A42AH026AG6**
CM11	**7A86BJ026AG9**
GM11	**7A38AH026AG7**
BH11	**7A42AH026AG6**
CH11	**7A86BJ026AG9**
GH11	**7A38AH026AG7**
CL11	**7A87AH027CG9**

0.6. **Betroffene Betriebserlaubnis-Nr.** : **e1*98/14*0170*11**
e1*98/14*0170*12
e1*98/14*0170*13

Typ : **X83**
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

1. **Änderungen in Fahrzeugdokumente**

Folgende Änderungen sind in Fahrzeugdokumenten vorzunehmen :

Feld			**Eintragung**
7.1	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 1	~~1550~~ 1450
8.1	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1	~~1550~~ 1450
7.2	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 2	~~1650~~ 1550
8.2	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 2	~~1650~~ 1550
22	Bemerkungen und Ausnahmen		15.1/15.2: AUCH GEN. 195/65 R16C (100/98)T*

2. Austausch des Fabrikschildes : **Aufgrund der Berichtigung der zul. Achslasten muss das eingeklebte Fabrikschild ausgetauscht werden. Nach Austausch des Fabrikschildes erfolgt eine Bestätigung durch den Opel Service Betrieb (siehe Anlage).**

3. Anlagen : Bestätigung des Opel Service Betriebes über den Austausch des Fabrikschildes

Darmstadt, 04.09.2008

41871496

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverständiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus Blatt 1-2 sowie 1 Anlage

Anlage 1 zum Teilegutachten Nr. TÜH-TB-2008-178.00

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber : **Adam Opel GmbH**
Typ : **X83**

Bestätigung

Ich / wir bestätige(n), dass das Fabrikschild mit den korrigierten Achslastaufschriften in meinem / unserem Betrieb sachgemäß ausgetauscht haben

Fahrzeugtyp	:	X83
Betriebslaubnis-Nr.	:	e1*98/14*0170
Fahrzeugidentifizierungs-Nummer	:	
Zul. Achslast Achse 1	:	**1450** kg
Zul. Achslast Achse 2	:	**1550** kg

..... **.....**
Ort, Datum **Unterschrift, Firmenstempel**

Diese Bestätigung ist der Zulassungsstelle zur Änderung der Fahrzeugdokumente vorzulegen.