Serienbereifung für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 01/2011

Wir leben Autos.

Agila

Corsa

Meriva

Combo

Astra

Zafira

Movano

Vivaro

Antara

Insignia

Ampera

0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG erstellt.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an das Kunden Info Center:

ADAM OPEL AG
Kunden Info Center
65423 Rüsselsheim
Tel.: 0180 - 500 3362 *)

*) 14 Ct./Min. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Ct./Min.

E-Mail: kunden.info.center@de.opel.com

und für Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, an den Kundenservice der jeweiligen Opel bzw. General Motors Niederlassung.

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Rüsselsheim, 31. Oktober 2011

ADAM OPEL AG

Frank Mattheis

Thomas Berenz

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H-B	Agila	0035	e4*2001/116*0135*00 bis 09	29.07.2011
S-D	Corsa	0035	e1*2001/116*0379*00 bis 20	16.11.2011
S-D/Van	Corsa	0035	e1*2007/46*0505*00 bis 04	31.08.2011
S-D Monocab B	Meriva (B)	0035	e4*2007/46*0165*00 bis 02	12.08.2011
S-D Monocab B/V	Meriva (B) Van	0035	e4*2007/46*0271*00 bis 01	16.09.2011
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 21	03.03.2009
			e1*2007/46*0291*00 bis 02	14.04.2010
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 06	03.03.2009
			e1*2007/46*0293*00 bis 01	14.04.2010
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 15	20.03.2008
			DE*2007/46*0129*00 bis 01	12.08.2011
			e1*2007/46*0129*00 bis 04	12.08.2011
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620*00 bis Nachtrag 05	17.09.2008
			DE*2007/46*0131*00 bis 02	14.04.2010
			e1*2007/46*0131*00 bis 02	14.12.2010
Combo-C/V	Combo-Van	0035	e4*2007/46*0299*00	03.12.2010
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 18	25.02.2009
			e1*2007/46*0344*00 bis 05	12.09.2011
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 13	25.02.2009
			e1*2007/46*0341*00 bis 05	12.09.2011
A-H/Van	Astra Van	0035	e1*2007/46*0576*00 bis 02	16.09.2011
A-H/NB	Astra (NB)	0035	e1*2001/116*0454*00 bis 03	15.01.2009
			e1*2007/46*0340*00 bis 05	19.09.2011
A-H/Monocab	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 11	03.03.2010
			e1*2007/46*0497*00 bis 01	08.10.2010
A-H/Monocab-CNG [2)]	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0378*00 bis 07	15.04.2010
P-J	Astra	0035	e1*2007/46*0141*00 bis 11	06.10.2011
P-J/SW	Astra Sports Tourer	0035	e4*2007/46*0204*00 bis 05	05.10.2011
P-J/SW	Zafira Tourer	0035	e4*2007/46*0204*04 bis 05	05.10.2011
P-J/SW	Astra GTC	0035	e4*2007/46*0204*05	05.10.2011

[2)] wurde ab Genehmigung e1*2007/46*0497*00 in Fahrzeugtyp A-H/Monocab integriert

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
0G-A	Insignia	0035	e1*2001/116*0475*00 bis 06	21.08.2009
			e1*2007/46*0374*00 bis 05	16.09.2011
0G-A	Insignia Sports Tourer	0035	e1*2001/116*0475*02 bis 06	21.08.2009
			e1*2007/46*0374*00 bis 05	16.09.2011
MR	Movano	0035	e1*2007/46*0362*00 bis 05	31.05.2011
MS	Movano	0035	e1*2007/46*0471*00 bis 02	31.05.2011
MT	Movano	0035	e1*2007/46*0405*00 bis 01	13.04.2011
MU	Movano	0035	e1*2007/46*0472*00 bis 01	13.04.2011
MW	Movano	0035	e1*2007/46*0579*00 bis 02	08.06.2011
MV	Movano	0035	e1*2007/46*0580*00 bis 02	21.06.2011
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 15	11.02.2010
			e1*2007/46*0575*00 bis 05	19.08.2011
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*07 bis 23	15.09.2011
L-A	Antara	0035	e4*2001/116*0118*00 bis 14	01.07.2011
D1JO	Ampera	0035	e13*2007/46*1159*01	31.08.2011

Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller-Schlüssel-Nr
Opel	0035

In dieser Ausgabe des Serienreifenkatalogs befinden sich nur die derzeit aktuellen Modelle der Adam Opel AG.
Ältere Fahrzeuge finden Sie in den Ausgaben 02/2009 und 02/2010.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben.
In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen,
die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der Personenkraftwagen mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den folgenden Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten finden Sie die Alternativbereifungen.

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, z.B. **Astra**
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2**, Zeile 1, z.B. **P-J**
3. Genehmigungsnr. aus **Feld K** Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern, z.B. e1*2007/46*0141***06**
4. Versionsnummer aus **Feld D.2** Reifengruppe = vorletzte Stelle, z.B. **A** (Buchstabe o. Ziffer)

Beispiel 1 Zulassungsbescheinigung Teil I

B	30.10.2010	2.1	0035	2.2	AKY000953	L	2	9	1	P.2 P.4	74 / 6000			T	178		
J	M1	4	AF			18	4419					19	1814				
E	W0LPC6DB1B3000000			3	6	20	1510					G	1393				
D.1	OPEL					12	-		13	75				Q	-		
D.2	P-J					V.7	129		F.1	1885				F.2	1885		
	BB11					7.1	975		7.2	920				7.3	-		
	1A02A2ACANA5					8.1	975		8.2	920				8.3	-		
	-					U.1	73		U.2	3750				U.3	70		
D.3	Astra					O.1	850		O.2	670		S.1	5	S.2	-		
2	OPEL					15.1	205/60R16 92H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	205/60R16 92H										
	MEHRZWECKFAHRZEUG					15.3	-										
V.9	715/2007*892/2008A					R	weiss					11	0				
14	EURO5;A;PI/CI;M,N1 I					K	e1*2007/46*0141*06										
P.3	BENZIN					6	17.09.2010					17	-	-			
10	0001	14.1	35A0	P.1	1398	21	-										
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1945**7.2/8.2:Bei Anhängebetrieb 1020*																
7.2/8.2:Bei AHK ab Werk 940*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*																	

Dieses Beispiel gilt für die meisten Opel-Modelle

Bei den Fahrzeugtypen P-J (Astra) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*0141*11, P-J/SW (Astra Sports Tourer) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*00204*04, P-J/SW (Zafira Tourer) e1*2007/46*00204*04 und P-J/SW (Astra GTC) e1*2007/46*00204*04 benötigen Sie neben den in Beispiel 1 genannten Angaben noch die **erste bis vierte Stelle der Variante aus Feld D.2.**

Beispiel 2 Zulassungsbescheinigung Teil I

B	10.10.2011	2.1	0035	2.2	AKY000000	L	2	9	1	P.2 P.4	88 / 4200			T	190		
J	M1	4	AC			18	4656					19	1884				
E	W0LPD9EU112000000			3	6	20	1685					G	1613				
D.1	OPEL					12	-		13	75				Q	-		
D.2	P-J/SW					V.7	158		F.1	2285				F.2	2285		
	EADAA1.					7.1	1100		7.2	1100				7.3	-		
	BA2L2JMPA5					8.1	1205		8.2	1205				8.3	-		
	-					U.1	71		U.2	3750				U.3	77		
D.3	Zafira Tourer					O.1	1250		O.2	750		S.1	5	S.2	-		
2	OPEL					15.1	215/60R16 95H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	215/60R16 95H										
	KOMBILIMOUSINE					15.3	-										
V.9	715/2007*566/2011J					R	weiss					11	0				
14	EURO5;J;PI/CI;M,N1 I					K	e4*2007/46*0204*04										
P.3	BENZIN					6	09.09.2011					17	-	-			
10	0001	14.1	35J0	P.1	1362	21	-										
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 2360**7.2/8.2:Bei Anhängebetrieb 1300* ww.AHK lt.EGTG*																

Dieses Beispiel gilt für Fahrzeugtypen P-J (Astra) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*0141*11, P-J/SW (Astra Sports Tourer) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*00204*04 , P-J/SW (Zafira Tourer) e1*2007/46*00204*04 und P-J/SW (Astra GTC) e1*2007/46*00204*04

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Beispiel 3 Zulassungsbescheinigung Teil I

Bei einigen Typen des Vivaro benötigen Sie die Variantennummer aus **Feld D.2**, Zeile 2, z.B. **AHA6**

Dieses Beispiel gilt nur für einige Vivaro F7 Modelle

E	W0LF7AHA67V639270	3	0	20	1978		G	2110			
D.1	OPEL			12	-	13	80		Q	-	
→ D.2	F7			V.7	-	F.1	2770		F.2	2770	
	AHA6			7.1	1450	7.2	1550		7.3	-	
	E			8.1	1450	8.2	1550		8.3	-	
	-			U.1	75	U.2	2625		U.3	72	
D.3	Vivaro			O.1	2000	O.2	750	S.1	3	S.2	-
2	OPEL			15.1	195/65R16C(100/98)T						
5	LKW Geschl.Kasten			15.2	195/65R16C(100/98)T						
	-			15.3	-						
→ V.9	70/220*2003/76B			R	grau			11	7		
14	98/69/EG III;B			K	K830*11						
P.3	Diesel			6	08.02.2007		17	-	-		

Sie finden diese Angaben auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

Bemerkung: Angabe der Tragfähigkeit bei Nutzfahrzeugen (z.B. 100/98)
Die erste Ziffer bedeutet die Tragfähigkeit des Reifens bei Einzelbereifung
Die zweite Ziffer bedeutet die Tragfähigkeit des Reifens bei Doppelbereifung

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort ... 2
1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung ... 3
2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG ... 5
2.1 Agila (H-B) ... 12
Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 07 ... 12
2.1 Agila (H-B) ... 13
Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*08 bis 09 ... 13
2.2 Corsa (S-D) ... 14
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00 ... 14
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01 ... 15
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02 ... 17
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04 ... 19
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07 ... 21
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09 ... 23
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09 ... 24
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10 ... 25
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11 ... 27
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12 ... 29
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13 ... 31
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*14 ... 33
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*15 bis 16 ... 35
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*17 ... 37
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18 ... 39
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19 ... 42
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20 ... 45
2.3 Corsa/Van/N1 (S-D/Van) ... 48
Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*00 bis 02 ... 48
Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*03 bis 04 ... 49
2.4 Meriva-B (S-D Monocab B) ... 50
Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*00 ... 50
Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01 ... 51
Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01 ... 52
Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02 ... 53
Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02 ... 54
2.5 Meriva-B-Van (N1) (S-D Monocab B/V) ... 55
Gen.-Nr. e4* 2007/46*0271*00 bis 01 ... 55
2.6 Combo-C ... 56
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09 ... 56
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11 ... 57
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12 ... 58
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13 ... 59
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16 ... 60
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21 ... 61
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*06 bis 16 ... 62
Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00 bis 02 ... 63

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG 64
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00 64
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03 65
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04 bis 06 66
Gen.-Nr. e1* 2007/46*0293*00 bis 01 67
2.8 Combo-C-Van 68
Gen.-Nr. K 886*06 68
Gen.-Nr. K 886*07 bis 09 69
Gen.-Nr. K 886*10 bis 15 70
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*00 71
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*01 Gen.-Nr. e1*2007/46*0129*00 bis 04 72
2.9 Combo-C-Van-CNG 73
Gen.-Nr. L 620*00 bis 01 73
Gen.-Nr. L 620*02 bis 05 74
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*00 75
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*01 bis 02 Gen.-Nr. e1*2007/46*0131*00 bis 02 76
2.10 Combo/Van/N1 (Combo-C/V) (5-sitzige N1-Variante) 77
Gen.-Nr. e4*2007/46*0299*00 77
2.11 Astra (A-H) 78
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00 78
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01 79
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02 80
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03 82
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04 84
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05 86
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09 88
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10 91
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11 94
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12 97
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13 100
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15 103
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18 106
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00 109
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01 112
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*02 bis 03 114
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*04 bis 05 116
2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW) 118
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00 118
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01 120
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04 122
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05 125
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06 128
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07 131
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08 134
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10 137
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13 140
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00 143
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01 146
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*02 bis 03 148
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*04 bis 05 150

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.13 Astra Van (N1) (A-H/Van) ... 152
Gen.-Nr. e1*2001/116*0576*00 bis 02 ... 152
2.14 Astra (NB) (A-H/NB) ... 153
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*00 ... 153
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*01 ... 154
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*02 bis 03 ... 155
Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*00 bis 01 ... 156
Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*02 bis 03 ... 157
Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*04 bis 05 ... 158
2.15 Zafira-B (A-H/Monocab) ... 159
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00 ... 159
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02 ... 160
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03 ... 161
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04 ... 162
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08 ... 163
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10 ... 165
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*11 ... 167
Gen.-Nr. e1*2007/46*0497*00 bis 01 ... 169
2.16 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG) ... 171
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02 ... 171
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*03 bis 07 ... 172
2.17 Astra (P-J) ... 173
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*00 ... 173
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*01 ... 174
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*02 ... 175
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03 ... 176
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04 ... 178
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*05 bis 08 ... 180
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*09 ... 182
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*10 ... 184
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11 ... 186
2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW) ... 193
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*00 ... 193
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*01 bis 02 ... 195
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*03 ... 197
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04 ... 199
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05 ... 205
2.19 Zafira Tourer (C) (P-J/SW) ... 213
Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*04 bis 05 ... 213
2.20 Astra GTC (P-J/SW) ... 215
Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*05 ... 215

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A) ... 217
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00 ... 217
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01 ... 220
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02 ... 224
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 ... 228
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04 ... 232
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06 ... 236
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00 ... 241
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01 ... 246
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 ... 251
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03 ... 256
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04 ... 261
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05 ... 266
2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A) ... 271
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02 ... 271
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04 ... 275
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06 ... 278
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00 ... 282
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01 ... 286
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03 ... 291
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04 ... 296
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05 ... 301
2.23 Movano (MR) ... 306
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*00 ... 306
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*01 ... 307
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*02 bis 03 ... 308
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*04 ... 309
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*05 ... 310
2.24 Movano (MS) ... 312
Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*00 bis 01 ... 312
Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*02 ... 313
2.25 Movano (MU) ... 314
Gen.-Nr. e1*2007/46*0472*00 bis 01 ... 314
2.26 Movano (MT) ... 315
Gen.-Nr. e1*2007/46*0405*00 bis 01 ... 315
2.27 Movano (MW) (Kombi, M1) ... 316
Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*00 ... 316
Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*01 ... 317
Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*02 ... 318
2.28 Movano (MV) (Bus bis 17 Sitzplätze, M2) ... 319
Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*00 bis 01 ... 319
Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*02 ... 320

2.29 Vivaro (X83) ... 321
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07 ... 321
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09 ... 322
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10 ... 323
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11 ... 324
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12 ... 325
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13 ... 326
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14 bis 15 ... 327
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*16 ... 328
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*17 ... 329
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*18 ... 330
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*19 ... 331
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*20 ... 332
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*21 ... 333
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*22 ... 334
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*23 ... 335
2.30 Vivaro (F7) ... 336
Gen.-Nr. K830*03 bis 09 ... 336
Gen.-Nr. K830*10 ... 337
Gen.-Nr. K830*11 ... 338
Gen.-Nr. K830*12 ... 339
Gen.-Nr. K830*13 ... 340
Gen.-Nr. K830*14 ... 341
Gen.-Nr. K830*15 ... 342
Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*00 bis 03 ... 343
Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*04 ... 344
Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*05 ... 345
2.31 Antara (L-A) ... 346
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01 ... 346
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04 ... 347
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 09 ... 348
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*10 ... 349
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*11 bis 14 ... 350
2.32 Ampera (D1JOI) ... 351
Gen.-Nr. e13*2007/46*1159*01 ... 351
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog? ... 352

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.1 Agila (H-B)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
K10B	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
K12B			5 JJ x 14				
D13A		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
Z13DTJ			5½ JJ x 15				

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.1 Agila (H-B)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
K10B (B22S) K12B (B32S)	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
			5 JJ x 14				
		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
			5½ JJ x 15				

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	**A**	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
Z10XEP	**B**	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
Z12XEP	**C**	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH	**D**	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Die **Winterbereifung 185/60 R15 M+S** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e1*2001/116*0379*00** und enthält folgende Reifen- / Felgenkombinationen:

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP Z12XEP Z14XEP	**A, B**	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ Z13DTH	**C, D**	185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Die Bescheinigung ist in der Anlage abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH Z13DTI Z13DTR		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
(ecoFLEX)		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH Z13DTI		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
(ecoFLEX)		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP A10XEP Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP A10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ Z13DTI	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH Z13DTR	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER 74 kW		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTS		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
A16LER (OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LEL (GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER 74 kW							
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Fortsetzung ►

Bemerkung: Run Flat Reifen sind entfallen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER 63 kW		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER 74 kW							
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTI		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTS		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
A16LER (OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LEL (GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTE (ecoFLEX)		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER (74 kW)							
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR A17DTS	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC) A16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI) A16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER (74 kW)							
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
A13DTC		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR A13DTC A13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR A17DTS	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC) A16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI) A16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*15 bis 16

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER (74 kW)							
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
A13DTC		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*15 bis 16

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR A13DTC A13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR A17DTS	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC) A16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI) A16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX) A13DTE	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*17

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A10XEP (48 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER (63 kW) A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW) A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTC (55 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*17

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A10XEP (48 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER (63 kW)		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW)		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER (74 kW)							
A13DTC (55 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	~~Nur als Sommerreifen~~
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A13DTR (70 kW)	N	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	~~Nur als Sommerreifen~~
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A10XEP (48 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER (63 kW)		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW)		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER (74 kW)							
A13DTC (55 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A13DTR (70 kW)	N	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A16LER intern A16LES (OPC Nürburgring Edition) (155 kW)	P	225/35 R18 87W	8 Jx18	43	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AART 1)
		205/45 R17 88Q M+S	~~7 Jx17~~ 7 ½ Jx17 **1)**	~~44~~ 45	zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2 1)
		215/45 R17 87Q M+S **1)**	7 ½ Jx17	45	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2

1) Mit einem Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO wurde die Felgengröße 7 ½ Jx17 mit der Einpresstiefe ET 45 mm und auch die Bereifung 215/45 R17 87Q M+S nachträglich legalisiert. Bitte beachten Sie, dass die Felgen in Reifengruppe **P** nur in Verbindung mit dem entsprechenden Teileschlüssel gefahren werden können.
Die Felge 7 x 17, ET 44 mm ist bei diesem Fahrzeug nicht verwendbar!

Dieser Auszug gilt für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e1*2001/116*0379*19**.

Die Bescheinigung ist in der Anlage abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A10XEP (48 kW) A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER (63 kW) A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW) A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A13DTC (55 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A13DTR (70 kW)	N	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A16LER intern A16LES (OPC Nürburgring Edition) (155 kW)	P	225/35 R18 87W	8 Jx18	43	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AART
		205/45 R17 88Q M+S	7 ½ Jx17	45	zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2
		215/45 R17 87Q M+S	7 ½ Jx17	45	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.3 Corsa/Van/N1 (S-D/Van)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ A13DTC	B	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH A13DTR	C	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	D	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH A13DTC A13DTR	E	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.3 Corsa/Van/N1 (S-D/Van)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A10XEP (48 kW) A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTC (55 kW)	B	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTR (70 kW)	C	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	D	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	E	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	F	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A14XER	A	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.	nicht zul.	
A13DTC		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14XER	B	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A13DTC		195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	C	195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	D	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	E	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	F	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A17DT	G	205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	H	225/40 R18 92W	7 1/2J X 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	J	195/65 R15 91H	6 1/2J X 15	35	zul.		

Die **Felgengröße 6 ½ J x 16** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO mit der **Einpresstiefe 39 mm** genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e4*2007/46*0165*00**.

Die Bescheinigung ist in der Anlage abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A14XER	A	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.	nicht zul.	
A13DTC		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
A13DTE		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14XER	B	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A13DTC		195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
A13DTE		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	C	195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	D	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	E	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	F	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A17DT	G	205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	H	225/40 R18 92W	7 1/2J X 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	J	195/65 R15 91H	6 1/2J X 15	35	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTS 96 kW A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	K	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.	nicht zul.	
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		225/45 R17 94V	7J x 17	35	zul.		
A17DTS 96 kW A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	L	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		225/45 R17 94V	7J x 17	35	zul.		
A13DTE	M	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A14XER	A	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.	nicht zul.	
A13DTE		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14XER	B	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A13DTC		195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	C	195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
A14NEL (LPG)		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	D	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A14NEL (LPG)		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	E	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16C 99H	6 1/2J x 16	37 / 39	nicht zul.		
A14NET	F	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A17DT	G	205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	H	225/40 R18 92W	7 1/2J X 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTS 96 kW A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	K	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16C 99H	6 1/2J x 16	37 / 39	nicht zul.		
A17DTS 96 kW A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	L	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16C 99H	6 1/2J x 16	37 / 39	nicht zul.		
A13DTE	M	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		

2.5 Meriva-B-Van (N1) (S-D Monocab B/V)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0271*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTS 96 kW	K	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37/ 39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16 C 99H	6 1/2J x 16	37/ 39	nicht zul.		
A17DTS 96 kW	L	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37/ 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16 C 99H	6 1/2J x 16	37/ 39	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Y17DTL	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Y17DTL							
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DT							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
		195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*06 bis 16

Die **Bereifung 195/50 R16 88H** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **ab e1*98/14*0179*06 bis e1*98/14*0179*16** und enthält folgende
Reifen- / Felgenkombination:

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16SE Y17DT Z14XEP Z13DT Z13DTJ	C	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen

Die Bescheinigung ist in der Anlage abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z14XEP	E	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2007/46*0293*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	**A**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	**B**	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.		
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z13DT							
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*07 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*10 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*01

Gen.-Nr. e1*2007/46*0129*00 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z14XEP		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*02 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*01 bis 02

Gen.-Nr. e1*2007/46*0131*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10 Combo/Van/N1 (Combo-C/V) (5-sitzige N1-Variante)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0299*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DTJ (55 kW)	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP Z14XEL							
Z20LEL	H	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	S	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW							
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
A16LET		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A16XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16LET 132 kW	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16LET 132 kW	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

1 nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH Z16XEP		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTR 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT Z17DTR 92 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET A16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A16XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16LET 132 kW	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16LET 132 kW	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.13 Astra Van (N1) (A-H/Van)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0576*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTR 81 kW Z17DTH 74 kW	C	205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW Z19DT 88 kW	D	205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 81 kW Z17DTH 74 kW	E	195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
Z13DTH 66 kW	G	195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
Z19DTH 110 kW	S	205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen nur in Vbg. mit Sportfahrwerk

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR	F	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER A16XER A18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER A16XER A18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR	F	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER 85 kW A18XER 103 kW	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A16XER 85 kW A18XER 103 kW	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A17DTR 81 kW	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH Z19DT 88 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH Z19DT 88 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	N	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	P	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW Z17DTR 81 kW	N	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	P	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW A17DTR 81 kW eco	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0497*00 bis 01

Anmerkung: Die Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb wurden in diese Genehmigung aufgenommen

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z18XER Z16XER A18XER A16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER A18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0497*00 bis 01

Anmerkung: Die Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb wurden in diese Genehmigung aufgenommen

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16YNG (Erdgas)	K	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XNT (Erdgas) A16XNT (Erdgas)	S	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.16 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.16 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*03 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	**A**	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XNT	**B**	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 94V	7Jx17	39	zul.		

Anmerkung:
Nachfolgende Fahrzeuge der Handelsbezeichnung Zafira mit Erdgas-Antrieb siehe Gen. e1*2007/46*0497*00

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
A20DTH		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR intern A17DTJ 81 kW		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR 92 kW		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR intern A17DTJ 81 kW		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*05 bis 08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*05 bis 08

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A17DTE intern A17DTF 96 kW A17DTE 81 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A17DTE intern A17DTF 96 kW A17DTE 81 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A13DTE 70 kW	C. CB .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.	nicht zul.	
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C. DA .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
	C. DA .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14NET 103 kW	C. DC .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
	C. DC .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14XER (intern A14XEL) 64 kW	C. DD .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14XER 74 kW	C. DF .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16LET 132 kW	C. EC .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. EC .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER 85 kW	C. ED .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
	C. ED .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	C. FB .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FB .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A17DTE 81 kW	C. FC .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	C. FE .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FE .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FE .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR 92 kW	C. FG .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FG .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FG .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTS 96 kW	C. FH .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FH .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A17DTE (intern A17DTF) 96 kW	C. FJ .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 121 kW	C. HC .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. HC .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR 92 kW		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A20DTH (nur MT)		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR 92 kW		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	**G**	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW	**H**	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	**J**	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*01 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
A14XER		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW							
A13DTE 70 kW							
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET 103 kW		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET (intern A14NEL) 88 kW		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
A20DTH		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR 92 kW		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR (intern A17DTL) 74 kW		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A20DTH		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*01 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE 70 kW	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW A20DTH	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		~~Nur als Sommerreifen~~
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A13DTE 70 kW	D. CB .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.	nicht zul.	
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	D. DA .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	zul.		
	D. DA .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14NET 103 kW	D. DC .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. DC .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14XER 74 kW	D. DF .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16LET 132 kW	D. EC .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. EC .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER 85 kW	D. ED .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. ED .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	D. FE .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FE .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FE .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	D. FF .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FF .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FF .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR 92 kW	D. FG .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FG .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FG .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 121 kW	D. HC .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. HC .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A13DTE 70 kW	D. CB .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.	nicht zul.	
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	D. DA .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	zul.		
	D. DA .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14NET 103 kW	D. DC .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. DC .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14XER 74 kW	D. DF .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16LET 132 kW	D. EC .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. EC .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER 85 kW	D. ED .. .	.....A.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. ED .. .	.....B.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	D. FB .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FB .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	D. FE .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FE .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FE .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	D. FF .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FF .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FF .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTR 92 kW	D. FG .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FG .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FG .. .	.....C.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A17DTS 96 kW	D. FH .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FH .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 121 kW	D. HC .. .	.....A.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. HC .. .	.....B.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.19 Zafira Tourer (C) (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*04 bis 05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	**E. DA .. .**	**.....A.**	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14NET 103 kW	**E. DC .. .**	**.....A.**	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A18XER 103 kW	**E. GA .. .**	**.....A.**	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
A18XER (intern A18XEL) 85 kW	**E. GB .. .**	**.....A.**	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.19 Zafira Tourer (C) (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*04 bis 05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DT 96 kW	**EA HA .. .** **EB HA .. .** **EC HA .. .**	**.....A.**	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 96W	8Jx19	46	nicht zul.		
	ED HA .. . **EF HA .. .** **EH HA .. .**	**.....A.**	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
A20DT (intern A20TL) 81 kW	**EA HE .. .** **EB HE .. .** **EC HE .. .**	**.....A.**	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 96W	8Jx19	46	nicht zul.		
	ED HE .. . **EF HE .. .** **EH HE .. .**	**.....A.**	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
A20DTH 121 kW	**EA HC .. .** **EB HC .. .** **EC HC .. .**	**.....A.**	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			225/45 R18 95W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 96W	8Jx19	46	nicht zul.		
	ED HC .. . **EF HC .. .** **EH HC .. .**	**.....A.**	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			225/45 R18 95W	8Jx18	46	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.20 Astra GTC (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B. DA .. .	.....A.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
	B. DA .. .	.....B.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.		
A14NET 103 kW	B. DC .. .	.....A.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
	B. DC .. .	.....B.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.20 Astra GTC (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16LET 132 kW	B. EC .. .	.....A.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
	B. EC .. .	.....B.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.		
A20DTH 121 kW	B. HC .. .	.....A.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
	B. HC .. .	.....B.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.		
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6 ½ Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	L	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	M	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	L	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	M	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD	N	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD	P	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW AT	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW AT	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**L**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**M**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**L**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT**	**M**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V **1)**	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V **1)**	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S **1)**	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

1) Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:
e1*2001/116*0475*05: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17” Bremsanlage.
e1*2001/116*0475*06: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45) bzw. 17” Bremsanlage.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT** A16LET	**L**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** mit FlexRide Fahrwerk (F45) **AT** A16LET	**M**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V **1)**	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V **1)**	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

1) Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:
e1*2001/116*0475*05: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17” Bremsanlage.
e1*2001/116*0475*06: 16” Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45) bzw. 17” Bremsanlage.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:
Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT**[1] **AT**[2] A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET [1] A18XER [1]	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT**[1] **AT**[2] A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET [1] A18XER [1]	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

[1] mit FlexRide Fahrwerk (F45)
[2] mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45)

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW A20DTH intern A20DTJ 96 kW	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A20NFT A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A20NFT A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW A20DTH intern A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
A20DT intern A20DTL 81 kW		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A20NFT A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A20NFT A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW A20DTH intern A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
A14NET		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A14NET		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DT intern A20DTL 81 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 94W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
A20NHT FWD/AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
A14NET		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A14NET		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DT intern A20DTL 81 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 94W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
A20NHT FWD/AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT** und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	**S**	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A28NET intern A28NER AWD OPC	**T**	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		
A20DTH AWD	**U**	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20NFT AWD A28NET AWD		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	**R**	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		~~Nur als Sommerreifen~~ *)
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:
Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45) A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW **MT+FWD AT+FWD**	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A20DT 96 kW		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW **MT+FWD AT+FWD** A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	L	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45) A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW **MT+FWD AT+FWD**	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A20DT 96 kW		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
A16LET		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	**L**	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	**M**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A20NFT FWD A28NET AWD	**N**	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A20NFT FWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER A14NET	A	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER A14NET ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45) A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW **MT+FWD** **AT+FWD** A20DT 96 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	L	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20NHT AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A20NHT AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A16XER A14NET	A	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER A14NET ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45) A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW **MT+FWD** **AT+FWD** A20DT 96 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW **MT+AWD**	L	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20NHT AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A20NHT AWD A20NFT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		
A20DTH AWD A20NFT AWD A28NET AWD	S	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 92 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16** ~~7Jx16~~ *)	66	zul.	nicht zul.	
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 berichtigt.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 2800 kg und 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16** ~~7Jx16~~ *)	66	zul.	nicht zul.	
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 berichtigt.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 2800 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16**	66	zul.	nicht zul.	
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	E	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
		225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.24 Movano (MS)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**B**	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16** ~~7Jx16~~ *)	66	zul.	nicht zul.	
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	**C**	235/65 R16C (115/113)R	7 Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	**D**	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 berichtigt.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.24 Movano (MS)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**B**	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16**	66	zul.	nicht zul.	
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	**C**	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	**D**	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.25 Movano (MU)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0472*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 4350 kg 4500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.26 Movano (MT)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0405*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	**D**	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 4500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.27 Movano (MW) (Kombi, M1)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**B**	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16** ~~7Jx16~~ *)	66			
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**E **)**	215/65 R16C (106/104)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66			
		235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66			

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 berichtigt.

Anmerkung:
**) Die Reifengruppe E wurde mit Nachtrag 01 durch die Reifengruppe A ersetzt.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.27 Movano (MW) (Kombi, M1)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**A**	215/65 R16C (106/104)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**B**	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16** ~~7Jx16~~ *)	66			

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 berichtigt.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.27 Movano (MW) (Kombi, M1)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**A**	215/65 R16C (106/104)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	**B**	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16**	**66**			

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.28 Movano (MV) (Bus bis 17 Sitzplätze, M2)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T D6 92 kW	**B**	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16** ~~7Jx16~~ *)	66			

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 berichtigt.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.28 Movano (MV) (Bus bis 17 Sitzplätze, M2)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9T D6 92 kW	**B**	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	**6 ½ Jx16**	**66**			

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)R			zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. [1]		
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)R			zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. [1]		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F9Q U7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F9Q U7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
F9Q U7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8							

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R E7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R E7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		

Achtung:
Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 7A42AH026AG6

CM11 7A86BJ026AG9

GM11 7A38AH026AG7

BH11 7A42AH026AG6

CH11 7A86BJ026AG9

GH11 7A38AH026AG7

CL11 7A87AH027CG9

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00 bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R E7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:
Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 **7A42AH026AG6**

CM11 **7A86BJ026AG9**

GM11 **7A38AH026AG7**

BH11 **7A42AH026AG6**

CH11 **7A86BJ026AG9**

GH11 **7A38AH026AG7**

CL11 **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00 bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:
Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 7A42AH026AG6

CM11 7A86BJ026AG9

GM11 7A38AH026AG7

BH11 7A42AH026AG6

CH11 7A86BJ026AG9

GH11 7A38AH026AG7

CL11 7A87AH027CG9

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00 bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14 bis 15

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*16

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*17

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*18

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6 M9R A6 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8 M9R A6 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*19

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8 86 kW		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R M7 66/84 kW	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8 86 kW		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6 84/107 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
M9R A6 66/84 kW		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 84/107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8 86 kW							
M9R A6 66/84 kW							
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*20

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW F4R H8 86 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8 86 kW	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6 84/107 kW M9R A6 66/84 kW M9R M7 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 84/107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8 86 kW M9R A6 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*21

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R A6 66/84 kW	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B6 84/107 kW M9R A6 66/84 kW M9R M7 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 84/107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW M9R A6 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*22

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R A6 66/84 kW	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B6 107 kW M9R A6 66/84 kW M9R M7 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW M9R A6 66/84 kW G9U B6 84/107 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*23

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B6 107 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW M9R M7 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 107 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW G9U B6 84/107 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW M9R A6 66/84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*03 bis 09

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	**AAA .**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	**ABA .**	205/65 R16C (107/105)T					
	ACA .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B7	**ADA .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
	BDA .						
	BDB .						
F4R L7	**BAA .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	**BAB .**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
	BBA .						
	BBB .						
	BCA .						
	BCB .						
F4R L7	**BAC .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
	BAD .						
F9Q U7	**BBC .**						
	BBD .						
	BCC .						
	BCD .						
G9U B7	**BDC .**						
	BDD .						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*10

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F9Q U7	**ACA6**						
G9U B6	**. J A .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	**BLA6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	BLB6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
M9R E7	**BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**						
F9Q U7	**BCA6** **BCB6**						
F4R H8	**BLC6** **BLD6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	**BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6**						
F9Q U7	**BCC6** **BCD6**						
G9U B6	**. J C .** **. J D .**						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*11

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
M9R E7	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					Geschwindigkeitsmesser
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. **1**		anpassen
G9U B6	**. J A .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. **1**		Bei Reifengrößenwechsel
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8	**BLA6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel
	BLB6	215/65 R16C (106/104)T			zul. **1**		Geschwindigkeitsmesser
M9R E7	**BHA6**						anpassen
	BHB6						
	WHA6						
	BMA6						
	BMB6						
	WMA6						
F4R H8	**BLC6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
	BLD6						
M9R E7	**BHC6**						
	BHD6						
	BMC6						
	BMD6						
G9U B6	**. J C .**						
	. J D .						

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*12

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8 M9R E7	**ALA6** **AHA6**	195/65 R16C (100/98)T 205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B6	**. J A .** **. J B .** **. R A .** **. R B .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8 M9R E7	**BLA6** **BLB6** **BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8 M9R E7 G9U B6	**BLC6** **BLD6** **BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6** **. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*13

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8 M9R L7	**ALA6** **AHA6**	195/65 R16C (100/98)T 205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. **1**		
G9U B6	**. J A .** **. J B .** **. R A .** **. R B .** **. V A .** **. V B .**	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. **1** zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R L7	**BLA6** **BLB6** **BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. zul. **1**		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R L7 G9U B6	**BLC6** **BLD6** **BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6** **. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .** **. V C .** **. V D .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*14

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww. M9R M7	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. **1**		
G9U B6	**. J A .** **. J B .** **. R A .** **. R B .** **. V A .** **. V B .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. **1**		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	**BLA6** **BLB6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww. M9R M7	**BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	215/65 R16C (106/104)T			zul. **1**		
F4R H8	**BLC6** **BLD6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7 ww. M9R M7	**BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6**						
G9U B6	**. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .** **. V C .** **. V D .**						

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*15

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					
M9R M7	**AMA6**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B6	**. J A .** **. J B .** **. R A .** **. R B .** **. V A .** **. V B .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R A6 66/84 kW	**BPA6.** **BPB6.** **BPC6.** **BPD6.** **BSA6.** **BSB6.** **BSC6.** **BSD6.**						
F4R H8	**BLA6** **BLB6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww. M9R M7	**BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
M9R A6 66/84 kW	**APA6.** **ASA6.**						
F4R H8	**BLC6** **BLD6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7 ww. M9R M7	**BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6**						
G9U B6	**. J C .** **. J D .** **. R C .** **. R D .** **. V C .** **. V D .**						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*00 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8 86 kW		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8 86 kW G9U B6 84/107 kW M9R M7 66/84 kW	C	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
G9U B6 84/107 kW	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B6 84/107 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
M9R A6 66/84 kW		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R H8 86 kW M9R A6 66/84 kW		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8 86 kW		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8 86 kW G9U B6 84/107 kW M9R M7 66/84 kW	C	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
G9U B6 84/107 kW M9R A6 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8 86 kW M9R A6 66/84 kW G9U B6 84/107 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8 86 kW		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8 86 kW G9U B6 84/107 kW M9R M7 66/84 kW	C	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R F6 66/84 kW	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B6 84/107 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R H8 86 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW G9U B6 84/107 kW		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW AWD	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW RWD LF1 6 Zyl. Otto 190 kW AWD	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			

AWD = Allradantrieb
RWD = Hinterradantrieb

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*11 bis 14

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW AWD Z22D1 4 Zyl. Diesel 120 kW RWD/AWD	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
		235/60 R17 102H*)	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW RWD LF1 6 Zyl. Otto 190 kW AWD Z22D1 4 Zyl. Diesel 135 kW AWD	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
		235/60 R17 102H*)	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			

*) Anmerkung: Tragfähigkeitskennziffer wurde mit Nachtrag 14 von 104 in 102 korrigiert.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.32 Ampera (D1JOI)

Gen.-Nr. e13*2007/46*1159*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
X30F (Elektro-Motor)	A	215/55 R17 94H	17x7	38	nicht zul.	nicht zul.	
LUU Benzin-Motor		205/60 R16 96H M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

- **Bei technischen Fragen, fehlenden Fahrzeugen oder Fragen zu Umrüstmöglichkeiten**

wenden Sie sich bitte an das Kunden Info Center der ADAM OPEL AG

ADAM OPEL AG

Kunden Info Center

65423 Rüsselsheim

Tel.: 0180 - 500 3362 *)

*) 14 Ct./Min. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Ct./Min.

E-Mail: kunden.info.center@de.opel.com

- **Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag**

dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B, Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., Betriebserlaubnis-Nr.
- … und Ihren Vorschlag

E-Mail: Ta.Hessen@tuevhessen.de

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Hilfe !

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 19.04.2007
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 26.04.2007

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: Combo-C , EG-Typgenehmigung Nr. e1*98/14*0179*17

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 19.04.2007, Nr. TÜH TB 2007-070.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

(Mbombi)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 415

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*98/14*0179*17
Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

1.	Hersteller / *Manufacturer*	:	Adam Opel GmbH			
2.	Fahrzeugklasse / *Vehic. Class*	:	M1			
3.	Typ / *Type*	:	**Combo-C**			
4.	Genehmigungs-Nummer / *Approval No.*	:	**e1*98/14*0179*17**			
5.	Antrag / *Application*	:	Adam Opel GmbH vom / *from* 19.04.2007			
6.	Gegenstand / *Subject*	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig			
	Variante *Variant*	:	**AA??** [1), 2)] **BA??** [1),2)]	**AB??** [1),2)] **BB??** [1),2)]	**AD??** [1),2)] **BD??** [1),2)]	**AE??** [1),2)] **BE??** [1),2)]	**AG??** [1),2)] **BG??** [1),2)]
	Version *Version*		**????????C?**	**????????C?**	**????????C?**	**????????C?**	**????????C?**
	Gültig ab Gen.-Nr. / *Valid from Approval-No.*	:	e1*98/14*0179*06				
	Fahrzeug-Ident.-Nr. / *Vehicle identification No.*		W0L0XCF06..... [1)2)]				
	Motor / *Engine*	:	Z16SE 64 kW / 5400 min^{-1}	Y17DT 55 kW / 4400 min^{-1}	Z14XEP 66 kW / 5600 min^{-1}	Z13DT 51 kW / 4000 min^{-1}	Z13DTJ 55 kW / 4000 min^{-1}
	Typ- und Ausführungsschlüssel *nat. Type and Version Code (D)*	:	**437**???[1), 2)]	**438**???[1), 2)]	**535**???[1), 2)] **AET**?????[1), 2)]	**536**???[1), 2)]	**AAP**?????[1), 2)]

Lfd. Nr. ***No.***	**Fahrzeugteil(e)** ***Vehicle part(s)***	**Randbedingungen** ***Conditions***	**Auflagen / *Requirement*** **(keine / *none*, oder / *or* */**/***)**
1	**Reifen / *Tyre*** **195/50 R16 88H**	**auf Felge / *rim size*:** **6 Jx16, ET 49 mm** **(Serienfelge / *standard rim*)**	**Nur als Sommerreifen /** ***as summer tyre only*** *******

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich im Fahrzeugdokument

7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
   The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.
   The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.*e1*98/14*0179*17

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany
unter DAR-Registriernummer / *DAR-Registration number:*
KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 19.04.2007

41643849
4400091044

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH T-02 Automotive

Dipl.-Ing. Claus Weber

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : **e1*98/14*0179*17**
und dem Gutachten-Nr. : **TÜH TB 2007-070.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug-typ / Type	Variante/Version *Variant / Version*	Gültig ab Gen.-Nr. *valid from Approval No.*	Fz.-Ident.-Nummer / *VIN*	Typ- und Ausführungs-schlüssel	Motor / *Engine*
Combo-C	**AA?? / ???????? C ?** [1)] **BA?? / ???????? C ?** [1)]	**e1*98/14*0179*06**	W0L0XCF06...	**437???** [1),2)]	**Z16SE** 64 kW/5400 min^{-1}
	AB?? / ???????? C ? [1)] **BB?? / ???????? C ?** [1)]			**438???** [1),2)]	**Y17DT** 55 kW/4400 min^{-1}
	AD?? / ???????? C ? [1)] **BD?? / ???????? C ?** [1)]			**535???** [1),2)] **AET?????** [1),2)]	**Z14XEP** 66 kW/5600 min^{-1}
	AE?? / ???????? C ? [1)] **BE?? / ???????? C ?** [1)]			**536???** [1),2)]	**Z13DT** 51 kW/4000 min^{-1}
	AG?? / ???????? C ? [1)] **BG?? / ???????? C ?** [1)]			**AAP?????** [1),2)]	**Z13DTJ** 55 kW/4000 min^{-1}

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. *No.*	Fahrzeugteil(e) *Vehicle part(s)*	Randbedingungen *Conditions*	Auflagen / *Requirements* (keine / none, oder / or */**/***)
1	**Reifen / *Tyre*** **195/50 R16 88H**	**auf Felge / *rim size*:** **6 Jx16, ET 49 mm** **(Serienfelge / *standard rim*)**	**Nur als Sommerreifen /** ***as summer tyre only*** ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Flensburg, den 26.04.2007

Mbombi

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT
415

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 02.11.2006
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 06.11.2006

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D, EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*01

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 01.11.2006, Nr. TÜH-TB 2006-149.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

(Mbombi)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 415

1.	Hersteller / *Manufacturer*	:	Adam Opel GmbH			
2.	Fahrzeugklasse / *Vehic. Class*	:	M1			
3.	Typ / *Type*	:	**S-D**			
4.	Genehmigungs-Nummer / *Approval No.*	:	**e1*2001/116*0379*01**			
5.	Antrag / *Application*	:	Adam Opel GmbH vom / *from* 01.11.2006			
6.	Gegenstand / *Subject*	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig			
	Variante *Variant*	:	**?A??** [1), 2)]	**?B??** [1), 2)]	**?C??** [1), 2)]	**?D??** [1), 2)]	**?E??** [1), 2)]
	Gültig ab Gen.-Nr. / *Valid from Approval-No.*	:	e1*2001/116*0379*00				
	Fahrzeug-Ident.-Nr. / *Vehicle identification No.*		W0L0SDL08..... W0L0SDL68..... [1)2)]				
	Motor / *Engine*	:	Z10XEP, 44 kW / 5600 min^{-1}	Z12XEP, 59 kW / 5600 min^{-1}	Z14XEP, 66 kW / 5600 min^{-1}	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min^{-1}	Z13DTH, 66 kW / 4000 min^{-1}
	Typ- und Ausführungsschlüssel *nat. Type and Version Code (D)*	:	**AFO**?????[1), 2)]	**AFQ**?????[1), 2)]	**AFR**?????[1), 2)]	**AFS**?????[1), 2)]	**AFT**?????[1), 2)]

Lfd. Nr. ***No.***	**Fahrzeugteil(e)** ***Vehicle part(s)***	**Randbedingungen** ***Conditions***	**Auflagen / *Requirement*** **(keine / *none*, oder / *or* */**/***)**
1	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 84Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z10XEP Z12XEP Z14XEP /***
2	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 88Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z13DTJ Z13DTH / ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich im Fahrzeugdokument

7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
   The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.
   The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.*e1*2001/116*0379*01

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany
unter DAR-Registriernummer / *DAR-Registration number:*
KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 01.11.2006

41563449
4400076060

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH T-03 Automotive

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*01 vom 08.09.2006
und dem Gutachten-Nr. : **TÜH TB 2006-149.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug-typ / Type	Variante/Version *Variant / Version*	Gültig ab Gen.-Nr. *valid from Approval No.*	Fz.-Ident.-Nummer / *VIN*	Typ- und Ausführungs-schlüssel	Motor / *Engine*
S-D	**?A?? / ??????????** [1]	**e1*2001/116*0379*00**	W0L0SDL08....., W0L0SDL48.....	**AFO?????** [1),2)]	**Z10XEP**/ 44 kW/5600 min^{-1}
	?B?? / ?????????? [1]			**AFQ?????** [1),2)]	**Z12XEP**/ 59 kW/5600 min^{-1}
	?C?? / ?????????? [1]			**AFR?????** [1),2)]	**Z14XEP**/ 66 kW/5600 min^{-1}
	?D?? / ?????????? [1]			**AFS?????** [1),2)]	**Z13DTJ**/ 55 kW/4000 min^{-1}
	?E?? / ?????????? [1]			**AFT?????** [1),2)]	**Z13DTH**/ 66 kW/4000 min^{-1}

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. *No.*	Fahrzeugteil(e) *Vehicle part(s)*	Randbedingungen *Conditions*	Auflagen / *Requirements* (keine / none, oder / or */**/***)
1	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 84Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z10XEP Z12XEP Z14XEP /*** **
2	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 88Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z13DTJ Z13DTH / *** **

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Flensburg, den 06.11.2006

Mbombi

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel AG
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim am Main

Ihr Zeichen: Sabine Schmitter
Ihre Nachricht vom: 16.11.2011
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Homuth
Telefon: (04 61) 3 16- 20 93
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 18.11.2011

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D , EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*20

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Pfungstadt, vom 16.11.2011, Nr. TÜH-TB 2011-177.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 494

Kim Homuth

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*2001/116*0379*20
Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

1.	Hersteller / *Manufacturer*	:	Adam Opel AG
2.	Fahrzeugklasse / *Vehic. Class*	:	M1
3.	Typ / *Type*	:	**S-D**
4.	Genehmigungs-Nummer / *Approval No.*	:	**e1*2001/116*0379*20**
5.	Antrag / *Application*	:	Adam Opel AG vom / *from* 16.11.2011
6.	Gegenstand / *Subject*	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig
	Variante / Version *Variant / Version*	:	**?1?? / ??????????P? [1)]**
	Gültig ab Gen.-Nr. / *Valid from Approval-No.*	:	**e1*2001/116*0379*19**
	Fahrzeug-Ident.-Nr. / *Vehicle identification No.*	:	**W0LSDL08????????? [1)]**
	Motor / *Engine*	:	**A16LER**, 155 kW / 5850min^{-1}
	Typ- und Ausführungsschlüssel *nat. Type and Version Code (D)*	:	**AUI**0000? [1)]

Lfd. Nr. ***No.***	**Fahrzeugteil(e)** ***Vehicle part(s)***	**Randbedingungen** ***Conditions***	**Auflagen / *Requirement*** **(keine / *none*, oder / *or* */**/***)**
1	**Reifen / *Tyre***	**auf Felge / *rim size*:**	**für Variant / Version** ***for variant / version***
	225/35 R18 87W	**8Jx18, ET 43 mm** nur in Verbindung mit Teileschlüssel **AART /** *in connection with part ident.code* ***AART*** *only*	**?1?? / ??????????P? [1)]** **nur Felgen mit dem angegebenen Teileschlüssel /** ***rims only with the specified part ident. code*** **/ *****
	205/45 R17 88Q M+S und / and **215/45 R17 87Q M+S**	**7 ½ Jx17, ET 45 mm** nur in Verbindung mit Teileschlüssel **AAX2**/ *in connection with part ident.code* ***AAX2*** *only*	

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

? variabel

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
   The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.
   The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.*e1*2001/116*0379*20

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY

Automotive

der / *of*
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Technical Service designated by the designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

64319 Pfungstadt, 16.11.2011

42396680
4400139431

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*20
und dem Gutachten-Nr. : **TÜH TB 2011-177.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Fahrzeug-typ / Type	Variante/Version *Variant / Version*	Gültig ab Gen.-Nr. *valid from Approval No.*	Fz.-Ident.-Nummer / *VIN*	Typ- und Ausführungs-schlüssel	Motor / *Engine* Getriebe / gear box
S-D	**?1?? / ??????????P? [1)]**	**e1*2001/116*0379*19**	W0LSDL08???? ?????[1)]	**AUI 0000? [2)]**	**A16LER**/ 155 kW/5850 min^{-1}

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. *No.*	Fahrzeugteil(e) *Vehicle part(s)*	Randbedingungen *Conditions*	Auflagen / *Requirements* (keine / none, oder / or */**/***)
1	**Reifen / *Tyre*** **225/35 R18 87W**	**auf Felge / *rim size*:** **8Jx18, ET 43 mm** nur in Verbindung mit Teileschlüssel **AART /** *in connection with part ident.code **AART** only*	**für Variant / Version** ***for variant / version*** **?1?? / ??????????P?** **nur Felgen mit dem angegebenen Teileschlüssel /** ***rims only with the specified part ident. code*** ***/ ******
	205/45 R17 88Q M+S und / and **215/45 R17 87Q M+S**	**7 ½ Jx17, ET 45** nur in Verbindung mit Teileschlüssel **AAX2**/ *in connection with part ident.code **AAX2** only*	

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument

Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Homuth

Beglaubigt:

Unger

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 473

Flensburg, den 18.11.2011

~~Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus~~

~~Fahrzeug-Ident.-Nr.~~ ~~:~~ _____

~~Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr.~~ ~~:~~ _____

~~Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.~~

~~Ort und Datum:~~

~~Unterschrift Stempel~~

G u t a c h t e r l i c h e S t e l l u n g n a h m e

Nr. / No. TÜH TB 2008 – 178.00

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle zur Berichtigung der Fahrzeugdokumente

Name und Anschrift des Auftraggebers : **Adam Opel GmbH**
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

0. **Allgemeine Angaben**

0.1. Fahrzeugtyp : **X83**

0.2. Hersteller : Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

0.4. Grund der Änderung : **Aufgrund einer Berichtigung, die in der EG-Gesamt-Betriebserlaubnis Nr. e1*98/14*0170*14 vollzogen wurde, müssen bei folgenden Varianten/Versionen die Fahrzeug-Dokumente und das Fabrikschild geändert werden.**

0.5. **Betroffene Varianten / Versionen** :

BM11	**7A42AH026AG6**
CM11	**7A86BJ026AG9**
GM11	**7A38AH026AG7**
BH11	**7A42AH026AG6**
CH11	**7A86BJ026AG9**
GH11	**7A38AH026AG7**
CL11	**7A87AH027CG9**

0.6. **Betroffene Betriebserlaubnis-Nr.** : **e1*98/14*0170*11**
e1*98/14*0170*12
e1*98/14*0170*13

Typ : **X83**
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

1. **Änderungen in Fahrzeugdokumente**

Folgende Änderungen sind in Fahrzeugdokumenten vorzunehmen :

Feld			**Eintragung**
7.1	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 1	~~1550~~ 1450
8.1	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1	~~1550~~ 1450
7.2	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 2	~~1650~~ 1550
8.2	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 2	~~1650~~ 1550
22	Bemerkungen und Ausnahmen		15.1/15.2: AUCH GEN. 195/65 R16C (100/98)T*

2. Austausch des Fabrikschildes : **Aufgrund der Berichtigung der zul. Achslasten muss das eingeklebte Fabrikschild ausgetauscht werden. Nach Austausch des Fabrikschildes erfolgt eine Bestätigung durch den Opel Service Betrieb (siehe Anlage).**

3. Anlagen : Bestätigung des Opel Service Betriebes über den Austausch des Fabrikschildes

Darmstadt, 04.09.2008

41871496

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverständiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus Blatt 1-2 sowie 1 Anlage

Anlage 1 zum Teilegutachten Nr. TÜH-TB-2008-178.00

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber : **Adam Opel GmbH**
Typ : **X83**

Bestätigung

Ich / wir bestätige(n), dass das Fabrikschild mit den korrigierten Achslastaufschriften in meinem / unserem Betrieb sachgemäß ausgetauscht haben

Fahrzeugtyp	:	X83
Betriebslaubnis-Nr.	:	e1*98/14*0170
Fahrzeugidentifizierungs-Nummer	:	
Zul. Achslast Achse 1	:	**1450** kg
Zul. Achslast Achse 2	:	**1550** kg

..... **.....**
Ort, Datum **Unterschrift, Firmenstempel**

Diese Bestätigung ist der Zulassungsstelle zur Änderung der Fahrzeugdokumente vorzulegen.

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 03.09.2010
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Homuth
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 15.09.2010

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D/Monocab B, EG-Typgenehmigung Nr. e4*2007/46*0165*01

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 03.09.2010, Nr. TÜH-TB 2010.211.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

(M.Gaßmann)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 481

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e4*2007/46*0165*01
Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

1.	Hersteller / *Manufacturer*	:	Adam Opel GmbH			
2.	Fahrzeugklasse / *Vehic. Class*	:	M1			
3.	Typ / *Type*	:	**S-D/MONOCAB B**			
4.	Genehmigungs-Nummer / *Approval No.*	:	**e4*2007/46*0165*01**			
5.	Antrag / *Application*	:	Adam Opel GmbH vom / *from* 03.09.2010			
6.	Gegenstand / *Subject*	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig			
	Variante / Version *Variant / Version*	:	**???? / ????????A?** **???? / ????????B?** **???? / ????????C?** **???? / ????????D?** **???? / ????????E?** **???? / ????????F?** **???? / ????????G?** **???? / ????????H?**			
	Gültig ab Gen.-Nr. / *Valid from Approval-No.*	:	**e4*2007/46*0165*00**			
	Fahrzeug-Ident.-Nr. / *Vehicle identification No.*	:	**W0LS?9????4??????**			
	Motor / *Engine*	:	A13DTC, 55 kW / 4000 min^{-1}	A14XER, 74 kW / 6000 min^{-1}	A14NEL, 88 kW / 4800-6000 min^{-1}	A14NET, 103 kW / 4900-6000 min^{-1}	A17DT, 74 kW / 4000 min^{-1}
	Typ- und Ausführungsschlüssel *nat. Type and Version Code (D)*	:	**ALY**?????	**ALU**?????	**ALW**?????	**ALX**?????	**ALZ**?????
	Betrifft lfd. Nr / *refers to No.*	:	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**

Lfd. Nr. ***No.***	**Fahrzeugteil(e)** ***Vehicle part(s)***	**Randbedingungen** ***Conditions***	**Auflagen / *Requirement*** **(keine / *none*, oder / *or* */**/***)**
1	**Reifen / *Tyre*** **205/55 R16 91H**	**auf Felge / *rim size*:** **6 ½ Jx16, ET 37 oder / *or* 39 mm**	**für Variant / Version /Motor** ***for variant / version / engine*** **?A?? / ????????A?/A13DTC** **?A?? / ????????B?/A13DTC** **?C?? / ????????A?/A14XER** **?C?? / ????????B?/A14XER** **?D?? / ????????C?/A14NEL** **?D?? / ????????D?/A14NEL** **?E?? / ????????E?/A14NET** **?E?? / ????????F?/A14NET** **/ *****
2	**Reifen / *Tyre*** **205/55 R16 94V**	**auf Felge / *rim size*:** **6 ½ Jx16, ET 37 oder / *or* 39 mm**	**für Variant / Version /Motor** ***for variant / version / engine*** **?H?? / ????????G?/A17DT** **?H?? / ????????H?/A17DT** **/ *****

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

? variabel

7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
   The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.
   The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.*e4*2007/46*0165*01

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY

Automotive

der / *of*
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Technical Service designated by the designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

64285 Darmstadt, 03.09.2010

42165298
4400126712

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e4*2007/46*0165*01
und dem Gutachten-Nr. : **TÜH TB 2010-211.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeugtyp / ***Type***	**Variante/Version** ***Variant / Version***	**Gültig ab Gen.-Nr.** ***valid from Approval No.***	**Fz.-Ident.-Nummer /** ***VIN***	**Typ- und Ausführungsschlüssel**	**Motor /** ***Engine***
S-D/Monocab B	**???? / ????????A?** **und /** ***and*** **???? / ????????B?**	**e4*2007/46*0165*00**	**W0LS?9????4?????**	**ALY**?????	**A13DTC**, 55 kW / 4000 min^{-1}
				ALU?????	**A14XER**, 74 kW / 6000 min^{-1}
	???? / ????????C? **und /** ***and*** **???? / ????????D?**			**ALW**?????	**A14NEL**, 88 kW / 4800-6000 min^{-1}
	???? / ????????E? **und /** ***and*** **???? / ????????F?**			**ALX**?????	**A14NET**, 103 kW / 4900-6000 min^{-1}
	???? / ????????G? **und /** ***and*** **???? / ????????H?**			**ALZ**?????	**A17DT**, 74 kW / 4000 min^{-1}

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. ***No.***	**Fahrzeugteil(e)** ***Vehicle part(s)***	**Randbedingungen** ***Conditions***	**Auflagen /** ***Requirements*** **(keine / none, oder / or */**/***)**
1	**Reifen /** ***Tyre*** **205/55 R16 91H**	**auf Felge /** ***rim size*****: 6 ½ Jx16, ET 37 oder /** ***or*** **39 mm**	**für Variant / Version /Motor /** ***for variant / version / engine*** **?A?? / ????????A?/A13DTC** **?A?? / ????????B?/A13DTC** **?C?? / ????????A?/A14XER** **?C?? / ????????B?/A14XER** **?D?? / ????????C?/A14NEL** **?D?? / ????????D?/A14NEL** **?E?? / ????????E?/A14NET** **?E?? / ????????F?/A14NET** **/ *****
2	**Reifen /** ***Tyre*** **205/55 R16 94V**	**auf Felge /** ***rim size*****: 6 ½ Jx16, ET 37 oder /** ***or*** **39 mm**	**für Variant / Version /Motor /** ***for variant / version / engine*** **?H?? / ????????G?/A17DT** **?H?? / ????????H?/A17DT** **/ *****

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

? variabel

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

aus der EG-Genehmigungs-Nr.	:	e4*2007/46*0165*01
und dem Gutachten-Nr.	:	**TÜH TB 2010-211.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller	:	Adam Opel GmbH

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
M. Gaßmann

Beglaubigt:
C. Hansen
(C.Hansen)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 462

Flensburg, den 15.09.2010

~~Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus~~

~~Fahrzeug-Ident.-Nr.~~ : _____

~~Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr.~~ : _____

~~Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.~~

~~Ort und Datum:~~

~~Unterschrift Stempel~~